

批发扭力测仪,格,

产品名称	批发扭力测仪,格,
公司名称	上海展缘仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:扭力扳手,扭力起子检测仪 型号:FT-1500MS
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号(园区大厦5541)
联系电话	86 021 34133360 13918844729

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	扭力扳手,扭力起子检测仪
型号	FT-1500MS	类型	数显扭转试验机
测量范围	2100NM (N.m)	显示分辨率	正、逆转各 1/100,000 , 例如:容量选择 1000 N.m , 最小读数 0.01 N.m (°)
行程	日制伺服马达 2 kw (mm)	试件尺寸	2200 x 700 x 1620 (mm) (mm)
外形尺寸	19000 (mm)	适用范围	0-2100Nm

扭力扳手,扭力起子检测仪	
	扭力扳手,扭力起子检测

特点 :1.使用高强度滚柱式减速机，坚固耐用且低噪音，在测试时更加流畅。2.多项设计专利，使操作更加安全简便3 适合检测工具: 扭力扳手、扭力起子、 其他手工具..... 等。

软件功能简介：?中英文操作，并可立即切换。?中英文报表输出选择。?报表格式和位置可自行设定。?设定数据，一经设定存盘，尔后使用只要叫出配置文件即可，不用重新设定。?伺服马达自动操作;手动操作可自行选择。?扭力传感器可自行设定扩充，最多10组。?扭力精度和寿命试验都可测试。?kg-m, kg-cm, lbf-in, lbf-ft, n-m, n-cm(可扩充至 10 个扭力单位)

规格

机型	ft-3000ms	ft-1500ms
扭力容量	300 kg-m, 3000 n.m	150 kg-m, 1500 n.m
测试速度	0.01 ~ 5 rpm.	0.01 ~ 5 rpm.
试验行程	2100 mm	1700 mm
马力	日制伺服马达 2 kw	日制伺服马达 1 kw
显示语文	繁体中文、简体中文、英文 (可增加指定多国语言)	

扭力单位	kg-m, kg-cm, lbf-in, lbf-ft, n-m, n-cm (可扩充至 10 个扭力单位)	
安全停机	过载停机、试件破坏停机機	
测试模式	扭力扳手、扭力起子、破坏测试、疲劳测试测试	
机台尺寸	2200 x 700 x 1620 (mm)	1700 x 700 x 1620 (mm)
机台重量	1000 kg	640 kg
使用电源	3 ϕ , ac 200 ~ 240 v, 50 ~ 60 hz (依各国电压可定制)	
分辨率	正、逆转各 1/100,000, 例如: 容量选择 1000 n.m, 最小读数 0.01 n.m	
应用行业	校正实验室, 手工具制造业, 汽、机车零配件业, 自行车业, 螺丝制造业等相关行业	

[oly scientific equipment ltd]

推荐给亲友

特点 :1.使用高强度滚柱式减速机，坚固耐用且低噪音，在测试时更加流畅。2.多项设计专利，使操作更加安全简便3 适合检测工具: 扭力扳手、扭力起子、其他手工具..... 等。

软件功能简介：?中英文操作，并可立即切换。?中英文报表输出选择。?报表格式和位置可自行设定。?设定数据，一经设定存盘，尔后使用只要叫出配置文件即可，不用重新设定。?伺服马达自动操作；手动操作可自行选择。?扭力传感器可自行设定扩充，最多10组。?扭力精度和寿命试验都可测试。?kg-m, kg-cm, lbf-in, lbf-ft, n-m, n-cm(可扩充至10个扭力单位)

规格		
机型	ft-3000ms	ft-1500ms
扭力容量	300 kg-m, 3000 n.m	150 kg-m, 1500 n.m
测试速度	0.01 ~ 5 rpm.	0.01 ~ 5 rpm.
试验行程	2100 mm	1700 mm
马力	日制伺服马达 2 kw	日制伺服马达 1 kw

显示语文	繁体中文、简体中文、英文 (可增加指定多国语言)	
扭力单位	kg-m, kg-cm, lbf-ft	
安全停机		
测试模式	扭力扳手、	
机台尺寸	2200 x 700 x 1620 (mm)	1700 x 700 x 1620 (mm)
机台重量	1000 kg	640 kg
使用电源	3 ϕ , ac 200	
分辨率	正、逆转各 1/100,00	

应用行业

校正实验室，手工具制造业，

[oly scientific equipment ltd]

推荐给亲友