

三层循环脱硫剂带式干燥机

产品名称	三层循环脱硫剂带式干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

三层循环脱硫剂带式干燥机

水分含量30%，终水分1%，热源：焦化煤气，每小时烘干1.8-2吨，

烘干线宽带两米，三层循环，一层？米，共15米，根据运兴速度产品走出生产线一个多小时，

烘干温度180-300 可调，不能热风烘干，热量转换器烘干，直接循环热风中的二氧化碳、一氧化碳与产品发生化学反应

物料：脱硫剂

带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对于催化剂等含水率高而物料温度不允许高的物料尤为合适。该系列干燥机具有

干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点，对脱水滤饼类的膏状物料，需经造粒或制成条状后方可干燥。

带式干燥机，沿着工序方向依次包括上料装置、进料台、匀料装置、主机、排湿系统、循环系统、管道和加热炉，所述匀料装置包括对称安装在进料台上的两块支撑板和两端分别与两块支撑板连接的连接板，所述连接板设置有轴心线垂直于进料台的通孔，所述通孔中穿设有可沿着通孔移动的升降杆，所述升降杆的下端连接有匀料板，所述升降杆的上端连接有用于固定升降杆移动后位置的固定件。