

LSN型螺旋输泥机 LSN

产品名称	LSN型螺旋输泥机 LSN
公司名称	江苏恒博环境工程设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LSN 规格:LSN
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍镇花园工业区
联系电话	86 0510 87836006

产品详情

型号 LSN 规格 LSN

、适用条件 螺旋输泥机是一种无绕性牵引的输泥设备，在输送过程中可对泥沙起搅拌和浓缩作用。螺旋输泥机适用于中小型沉淀池，沉沙池（圆形或矩形）的排泥除砂。尤对各种斜板（管）沉淀池，沉砂池更为适宜。螺旋输泥机可单独适用，也可与组合式斜板沉淀器、链条式刮泥机、行车式刮泥机、钢丝绳水下牵引刮泥机配合适用。

二、性能规格 本厂现生产的螺旋输泥机有：螺旋直径为 200 ~ 600五种不同规格，螺杆长度在20米以内可根据用户或配套设施要求确定。

三、总体构成

四、适用条件

1.螺旋输泥机输送物料的有效流通断面较小，故适宜输送小颗粒泥沙，不宜输送大颗粒石块等。2.不宜输送粘性大易结块的物体或细长织物等。3.水平布置时输送距离不宜超过20米，倾斜布置时输送距离小于10米。4.安装形成一般为水平布置：倾斜布置时，其倾角应小于30度。5.工作环境温度应在-5 ~ +50 范围内。6.工作制度为连续运行或间断运行。

、适用条件 螺旋输泥机是一种无绕性牵引的输泥设备，在输送过程中可对泥沙起搅拌和浓缩作用。螺旋输泥机适用于中小型沉淀池，沉沙池（圆形或矩形）的排泥除砂。尤对各种斜板（管）沉淀池，沉砂池更为适宜。螺旋输泥机可单独适用，也可与组合式斜板沉淀器、链条式刮泥机、行车式刮泥机、钢丝绳水下牵引刮泥机配合适用。

二、性能规格 本厂现生产的螺旋输泥机有：螺旋直径为 200 ~ 600五种不同规格，螺杆长度在20米以内可根据用户或配套设施要求确定。

三、总体构成

四、适用条件

1.螺旋输泥机输送物料的有效流通断面较小，故适宜输送小颗粒泥沙，不宜输送大颗粒石块等。2.不宜输送粘性大易结块的物体或细长织物等。3.水平布置时输送距离不宜超过20米，倾斜布置时输送距离小于10米。4.安装形式一般为水平布置：倾斜布置时，其倾角应小于30度。5.工作环境温度应在-5 ~ +50 范围内。6.工作制度为连续运行或间断运行。