

临安阳光房 阳光房公司 鑫垚建材

产品名称	临安阳光房 阳光房公司 鑫垚建材
公司名称	杭州富阳鑫垚建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳市公望街亭桥头101号
联系电话	18069835222 18069835222

产品详情

铝合金阳光房制作程序。

铝合金型材阳光玻璃房制作程序流程。

- 1、构建铝合金型材架构。先依照具体须要开展结构当场视角激光切割和拼凑。拼凑流程中需应用道具和联接零配件，确保方管相接处不松脱，无间隙。
- 2、制作安装太阳顶、门窗。测量建筑立面的铝合金型材门窗规格，太阳顶一般应用8mm厚的钢化夹胶玻璃，做阳光房哪里好，以避免高空抛物。那样即便顶篷也可黏连在一起。
- 3、配套设施门窗的制作。能够制成无框窗或有框窗，临安阳光房，为了更好地美观大方，门窗也可以喷漆成其他颜色或是木质纹理颜色，阳光房公司，但那样施工期时间会增加些。
- 4、建筑立面的安装制作。墙顶和建筑立面也可以与此同时开展。安装墙顶要留意耐候胶一定要打匀称并且打光滑，那样就不可能有渗水和渗水的现象发生了。

那么阳光房是如何隔热的？阳光房

那么阳光房是如何隔热的？

一、利用遮阳帘遮挡

对于阳光房来说，装一个遮阳帘来防晒隔热是最好不过的，冬天的时候可以把它收起来，夏天再把它放下，既可以调节光线，有效降低室内温度。

二、利用天窗降温

天窗的作用就是通风，夏天虽然天气炎热，但室外还是有风的，同时也可以把室内的热气排出室内。

三、装喷水系统降温

可以在顶部加装一个喷水系统，夏天的时候，开启一下，可以迅速降温，非常实效。

四、选择隔热的铝材和玻璃

夏天阳光直接晒到玻璃和铝材上，阳光房厂，很容易产生高温传递到室内，而选用断桥铝和隔热LOW-E玻璃，能大大降低铝材的传热和玻璃的温度。

- 1、高层阳光房设计要有避雷（阳光房的边缘和zui高处有霹雷槽和霹雷针和主体结构霹雷网有效连接）连接在7个对以上、防冰凌、组织排水（不锈钢水槽解决阳光房的霹雷、防冰凌、组织排水）。
- 2、开天窗（10-15平米开一扇天窗，用阳光房防漏水天窗）。根据阳光房的主跨选择梁架材料。
- 3、门窗选用防曝晒、抗风强的材料（隔热断桥铝门窗是shou选，塑钢门窗因为易变形而不太适合）。
- 4、阳光房的顶部做夏天防热处理（做顶部遮阳，顶外部清洗降温设施）。阳光房内部当作室外来装修，造型设计的前提是阳光房的有效排水。阳光房顶部不建议包木（木在阳光房的高温下2-3年就需要更换），用木纹转印铝型材可以达到木的效果。家用阳光房内部装修以实木（木本色）为主，花草摆设等形成室内的大自然。

临安阳光房-阳光房公司-鑫垚建材(推荐商家)由杭州富阳鑫垚建材商行提供。杭州富阳鑫垚建材商行拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！