长光EPS蓄电池CB12250 12V25AH规格及参数

产品名称	长光EPS蓄电池CB12250 12V25AH规格及参数
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长光 型号:CB12250 参数:12V25AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

长光EPS蓄电池CB12250 12V25AH规格及参数

友情提示:近假电池在市场活动猖獗,假电池由于生产技术质量等不达标,会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命,另外放电不均匀,还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害,有时甚至会发生爆炸,造成不堪设想的后果,所以采购电池时一定要注意!!!!买电池不是买的便宜而是质量,不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂价格相比,在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家指定代理权,望广大客户在购买电池时一定要慎重。

CGB铅酸蓄电池

- --采用耐腐蚀性高的独特板栅合金配方和活性物质配方
- --同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计
- --独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构
- --严格的生产过程工艺控制
- --品质保障软件技术使蓄电池具有以下点:
- 1、寿命长、自放电率极低:在25度温室下,静置28天,自放电率小于1.8%。

- 2、容量充足:保证蓄电池的容量充足及电压、容量均一性。
- 3、使用温度范围宽:蓄电池可在-40 ~+60 的温度范围内使用。KOKO蓄电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有强耐腐蚀性能。
- 4、 密封性能好:能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。
- 5、导电性好:采用紫铜镀银端子,导电性优良,使蓄电池可大电池放电。
- 6、充电接受能力强:可快速充电,容量恢复省时省电。
- 7、安全可靠的防爆排气系统:可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。

技术特点

防溢密闭结构吸收式玻璃板装置 (AGM结构)ABS (树脂)箱体,阻燃材料盖(UL94, V-0级)气体复合免维护操作低压通风装置热负载网格低自放电率,长寿命使用环境温度范围广高恢复性20下,使用寿命为8~10年

定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80m 以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30m 以下。

UPS电源在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠UPS电源内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。

重新浮充

UPS电源停机10天以上,在重新开机之前,应在不加负载的条件下启动UPS电源以利用机内的充电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。

UPS电源长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在"储存待用"状态。如果这种状态持续的时间过长,造成蓄电池因"储存过久"而失效报废,它主要表现为电池内阻增大,严重时内阻可达几。

我们发现:在室温20 下,存储1个月后,电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用,它的可使用容量变为额定容量的80%。如果储存温度升高,它的可使用容量还会降低。

因此建议用户好每隔20°C个月有意地拔掉市电输入,让UPS电源工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载为额定输出的30%左右时,约放电10min即可。