

太阳能监控供电系统的显著特点

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 太阳能监控供电系统的显著特点 |
| 公司名称 | 深圳鸿艺祥能源科技有限公司 |
| 价格 | 6500.00/套 |
| 规格参数 | 太阳能板:200W18V 储能蓄电池:200Ah12V 太阳能控制器:12V20A |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区宏达三期 厂房A栋第六层(注册地址) |
| 联系电话 | 13692282947 |

产品详情

太阳能监控供电系统的显著特点

根据地区的太阳能资源具体情况和负载耗电量确定太阳能发电的容量。

确保所有监控设备持续稳定供电。

监控设备考虑全天供电，每日供电时间为：24小时。

经济、实用、可靠、安全。

连续使用阴雨天长，可达5-7天。可根据客户要求设计更长的阴雨天天数。

可同时提供DC5V/9V/12V/24V/48V或AC220电源。

晶体硅太阳能电池使用寿命长达25-35年

采用胶体蓄电池，工作温度在-10 ~+10 之间，具有寿命长等性能的特点。

采用防雷技术，保证系统稳定运行，不受雷雨干扰。

采用监控控制、逆变系统，对监控正常的收发信号没有干扰。

一次性投资，免交电费，免铺设管道，不用挖沟布线，就地施工，节省工程时间及费用。

说明：太阳能广告牌供电系统、太阳能监控供电系统、太阳能路灯照明供电系统的配置是根据耗电设备的功率、电压、日工作时间、安装所在地区、持续阴雨天天数、安装所在地有效日照来确认；就算是相同设备，安装在不同地区，配置都可能不一样，因此建议客户在来电咨询太阳能立柱广告牌供电系统价格、太阳能监控供电系统价格、太阳能路灯价格时，详细告知上述信息，以便于鸿艺祥技术人员一对一的核算您需求的供电需求的方案。

声明：鸿艺祥太阳能广告牌厂家、太阳能监控厂家、太阳能路灯厂家只供应符合客户要求的：太阳能组件、太阳能蓄电池、太阳能控制器、离网逆变器、蓄电池地埋箱上述设备；配套解决客户的户外设备供电需求，如监控供电，路灯供电等设备太阳能监控。其他非供电单元需要咨询设备公司，我公司不提供。

实际太阳能广告牌价格、太阳能监控价格、太阳能路灯价格的报价以及方案、配置需求而做调整，来电咨询时，请详细说明；若产品型号尺寸发生变化，在法律允许范围内本公司有权不另作告知！请咨询时，向业务人员索要产品资料，实际需求以法律允许范围内的交付实物为准！