

南京市脚手架扣件检测 直角扣件检测

产品名称	南京市脚手架扣件检测 直角扣件检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

钢管检测取样方法和标准：

钢管脚手架扣件检测取样方法一般有，第一是施工工程需要按照10000件为一批，不足10000件的时候按照一批进行抽检。每批取样数量依次为旋转扣件取8个，对接扣件取8个，直角扣件取16个。钢管取4根1米长的试件，其中两根作拉伸试验，另外两根作冷弯试验。

脚手架钢管扣件需要进行抗滑性能试验、抗破坏性能试验、抗拉性能试验、抗压性能试验几项。直角扣件的抗滑性能检测的性能要求要达到 $P=7.0\text{ kN}$ 时， $\delta_1 \leq 7.0\text{ mm}$; $P=10.0\text{ kN}$ 时， $\delta_2 \leq 0.5\text{ mm}$;旋转扣件抗滑性能检测的性能要求要达到 $P=7.0\text{ kN}$ 时， $\delta_1 \leq 7.0\text{ mm}$; $P=10.0\text{ kN}$ 时， $\delta_2 \leq 0.5\text{ mm}$ 。

直角扣件的抗破坏性能检测的要求在 $P=25.0\text{ kN}$ 时，各部位则不会有破坏;旋转扣件抗破坏性能检测的要求在 $P=17.0\text{ kN}$ 时，各部位则不会有破坏。

直角扣件的扭转刚度的性能要求在力矩为 $900\text{ N}\cdot\text{m}$ 时， $\theta \leq 4^\circ$ 。对接扣件的抗拉性能性能要求要在抗拉 $P=4.0\text{ kN}$ 时， $\delta \leq 2.0\text{ mm}$ ，才能算是合格、安全。

扣件底座的抗压性能则是 $P=50.0\text{ kN}$ 的时候，各部位则不会发生破坏情况。并且脚手架扣件不允许在主要部位上有缩松的情况，不允许有裂纹，盖板和座的张开距要大于 $49(52)\text{ mm}$ 才可以。