

徐州市地毯B1燃烧等级检测

产品名称	徐州市地毯B1燃烧等级检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

防火性能检测

能按照GB 8624-2006分级标准及依据国内外相关标准、规范的要求，独立开展各类防火建筑材料，墙体材料；铺地材料等产品的企业委托检验任务。

多年来，本实验室一直坚持为经济建设服务的宗旨，密切关注市场发展和客户需求，严格按照“科学、公正、准确、高效”的工作方针，凭借先进的检测设备和丰富的测试和评价经验为社会各界提供高质量的检测服务。

按照GB8624-2006进行的测试项目包括:建筑材料不燃性、可燃性、材料产烟毒性、单体燃烧性能(SBI)、燃烧热值等。

GB 8624-2006 “ 建筑材料及制品燃烧性能分级 ” 标准指标和样品尺寸

适用范围:适用于两类建筑制品a)铺地材料；b)除铺地材料以外的建筑制品。

等级

检测指标

附加分级

检测费用及材料用量

A1

GB5464a, T 30 且 m 50% 且 tt=0 (无持续燃烧)

45 × 50柱, V=80cm³ 5组

GB/T14402 PCS 2.0MJ/kg且PCS 2.0MJ/kgb且PCSc 1.4MJ/mc且PCS 2.0MJ/kg

共250g(每种材料 50g)

A2

GB/T5464

且

t 50 且 m 50% 且 Tt 20s (无持续燃烧)

45 × 50柱, V=80cm³ 5个

GB/T14402

PCS 3.0MJ/kga且PCS 4.0MJ/kgb且PCSc 4.0MJ/mc且PCS 3.0MJ/kg

GB/T28204 且

FIGRA 120W/s 且 LFS<试样边缘 且 THR600s 7.5 MJ

产烟量e且燃烧滴落物/微粒f

495 × 1500 5块;1000 × 1500 5块

GB/T 20285

产烟毒性i

600 × 600 × 30 1块, 厚度超过40的, 削薄到30mm, 低于30的可近似

B

495 × 1500 5块1000 × 1500 5块

GB/T8626h

点火时间=30s

60s内Fs 150mm

边缘点火90 × 190 × 厚 80 6块

表面点火90 × 230 × 厚 80 6块