

至高中性玻璃胶 12 (MPa)

产品名称	至高中性玻璃胶 12 (MPa)
公司名称	三新胶业商行
价格	.00/个
规格参数	拉伸强度:12 (MPa) 伸长率:大于等于100 (%) 贮存期:八个月
公司地址	中国 浙江 杭州市江干区 艮东五金市场1103号
联系电话	86 0571 86958050 13738098190

产品详情

拉伸强度	12 (MPa)	伸长率	大于等于100 (%)
贮存期	八个月	产地	广东
品牌	至高	固化条件	室温固化

本产品是一种单组分，中型固化，酮於型，半透明，低模量的硅酮耐侯胶。使用前应进行粘结材料的相容性和粘结性试验，确认合格后才能施工。由于此硅酮耐侯胶添加有增塑油，在使用时可能会有增塑油渗出现象发生。

用途

- 1.玻璃采光顶接缝密封。
- 2.有机玻璃，聚碳酸脂，阳光板等材质光棚接缝密封。
- 3.玻璃门窗的密封。
- 4.此型号的透明胶能确保固化后不发白。

特性

- 1.中性固化，无腐蚀性。
- 2.良好的耐气候老化性能，耐紫外线，耐臭氧，耐水。
- 3.对大多数建筑材料产生强有力的附着力，但表面必须干净，无油污。

4.材料表面温度低于5摄氏度或超40摄氏度时不宜施工使用。

瓶重 70g 毛重 328g 净含量 258g/275ml