

节能型9千瓦12千瓦18千瓦24千瓦36千瓦48千瓦72千瓦电锅炉

产品名称	节能型9千瓦12千瓦18千瓦24千瓦36千瓦48千瓦72千瓦电锅炉
公司名称	澳大机械中山有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:SILON 出口压力:中压
公司地址	中国 安徽 合肥市瑶海区 铜陵北路
联系电话	86 0551 4249702 15855167757

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	SILON
出口压力	中压	锅炉用途	工业锅炉
应用领域	工业	结构形式	立式
加热方式	电热		

一、技术特点：

- 1、**清洁环保**：采用电能加热，清洁环保无任何环境污染，占地小安装使用方便；
- 2、**高效节能**：独特内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，尾气利用技术比普通锅炉节能40%以上。
- 3、**操作方便**：压力、水位全自动控制，只需按一下按钮，既进入自动运行状态，
- 4、**免锅检**：72kw以下水容积小于30l，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。
- 5、**灵活便捷**：24kw以上采用多组电热管，可根据用汽量灵活开启用电功率；

二、**优良品质**:1、产品采用优质的材料、先进的焊接设备，制造出高质量的焊缝并进行x光射线探伤和水压测试；

2、整机严格按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》制造，保证用户拥有放心可靠的产品。

2、电热管采用的昂贵镍铬合金电热元件，热效率高，寿命更长。

三、安全性能：

缺水保护：当锅炉缺水时，控制器自动切断加热电路并发出缺水报警，防止发生干烧损坏。压力保护：锅炉压力由压力控制系统自动控制。即使控制系统失灵，安全阀将自动泻压，防止锅炉发生事故。

技术参数:

机型	额定 蒸发量	最高 压力	额定 蒸汽温度	额定 电压	额定 电流	电源 线径	蒸汽 出口	排污 出口	进水口
9kw	12kg/h	0.4mpa	151	380v	16a	2.5mm ²	dn15	dn20	dn15
12kw	16kg/h	0.7mpa	171	380v	20a	4mm ²	dn15	dn20	dn15
18kw	24kg/h	0.7mpa	171	380v	30a	6mm ²	dn15	dn20	dn15
24kw	32kg/h	0.7mpa	171	380v	40a	10mm ²	dn20	dn20	dn15
36kw	50kg/h	0.7mpa	171	380v	60a	16mm ²	dn20	dn20	dn15
48kw	65kg/h	0.7mpa	171	380v	80a	30mm ²	dn20	dn20	dn15
72kw	100kg/h	0.7mpa	171	380v	120a	50mm ²	dn20	dn20	dn15
108kw	150kg/h	0.7mpa	171	380v	180a	70mm ²	dn25	dn25	dn15

服务承诺

1.产品安装服务：

收到订金二周内交货，安装调试、使用方法及常见故障排除培训；

2.产品维护服务

就地厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

3.产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

获得iso9001：2000g国际质量体系认证证书；

产品获得“中国十佳熨烫品牌”称号；

产品获得中山质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

澳大简介

澳大机械是香港狮龙工业旗下企业，是一家专业的锅炉设备生产和服务提供商，旗下有“狮龙”和“昆玉”“狮龙方快”三个品牌，拥有迄今为止中国内陆最大的商用容积式可视数控锅炉生产基地，b级和c级锅炉厂拥有4万多平方米的现代化厂房，内设国内首条可视数控锅炉生产线，年生产能力达1万多台。

公司经营产品已形成系列化，有蒸汽锅炉、热水锅炉、三用锅炉、有机热载体锅炉、真空锅炉、冷凝式锅炉、余热锅炉、水煤浆锅炉等各种规格300余种，产品均采用清洁燃烧技术，本体设计采用波形炉胆、锥形炉胆、螺纹烟管、扳边管板、湿背式顺流三回程等先进结构。锅炉主机为意高、利雅路、百得、威索等进口燃烧机。电加热锅炉具有独特的水电分离专利结构，陶瓷电加热管加热，维修方便，热效率高。

公司多年来秉承“务实、自信、进取、创新”的企业精神，以科技手段提高产品科技含量，以规模经济降低制造成本，以完善的服务构筑市场营销网络；以差异化、个性化的产品贴近用户。确立了狮龙稳健挺拔的品牌个性与行业地位，其优良的品质，合理的价格，完善的服务取得用户的好评。取得像富士康、爱迪达、民生制衣、金龙羽电缆、首钢、中央电视台、红塔集团、胜利油田等各行业客户的青睐，产品除中国市场外、远销到美国、欧洲、中东、东南亚等国家和地区。