

七层共挤高阻隔薄膜吹膜机组

产品名称	七层共挤高阻隔薄膜吹膜机组
公司名称	武汉同创塑料机械有限公司
价格	.00/台（套）
规格参数	型号: SJ7C-BL1600 品牌: WHTC 种类: EVOH, PA
公司地址	武汉市蔡甸区大集街天鹅湖大道112号
联系电话	027-69164903 13607187740

产品详情

型号	SJ7C-BL1600	品牌	WHTC
种类	EVOH, PA	产品别名	七层共挤吹塑薄膜机组
产品用途	主要用于PA、EVOH等原料生产具有良好高阻隔、高密封、高透明的复合包装材料	最大吹膜宽度	1500 (mm)
吹膜厚度	0.045 ~ 0.20 (mm)	螺杆直径	45/65/40 (mm)
螺杆长径比	28:1、30:1	螺杆转速	120 (rpm)
生产能力	220 (kg/h)	重量	40 (kg)

七层共挤高阻隔薄膜机组

产品展示

产品简介

tc系列七层共挤吹塑薄膜机组采用国外先进的多层共挤叠加模头、水平旋转牵引、膜泡内冷等高新技术和熔体全自动卷取机以及计算机集中控制等先进技术。主要用于pa、evoh等原料生产具有良好高阻隔、高密封、高透明适用于mllDpe、lldpe、ldpe、eva及粘合树脂等原料生产具有良好阻隔、密封、透明、避光、蒸煮、保鲜、热封、装薄膜和复合包装材料，为各种食品包装、液体包装、药品包装、医疗器械、化工产品、生活用品提供功能先。

产品描述

机型	单位	sj7c-bl1200	sj7c-bl1400	sj7c-bl1600
技术参数				
薄膜最大折径	mm	1100	1300	1500
薄膜厚度	mm	0.035 ~ 0.20	0.045 ~ 0.20	0.045 ~ 0.20
最大产量	kg/h	140	180	220
适应原料		pa、evoh、mllDpe、lldpe、ldpe、pp、eva及粘合剂		
螺杆直径	mm	40/ 45/ 35/ 35/ 35/ 45/ 40	45/ 55/ 40/ 40/ 40/ 55/ 45/	45/ 65/ 45/ 65/ 45/
螺杆长径比	l/d	28:1、30:1	28:1、30:1	28:1、30:1
螺杆最高转速	r/min	120	120	120
挤出电机功率	kw	15/18.5/11/11/11/18.5/15	18.5/22/15/15/15/22/18.5	18.5/37/15/15
膜泡冷却方式		双风口风环、膜泡内冷系统		
旋转形式		?360? 水平式旋转牵引系统		
牵引辊面宽度	mm	1200	1400	1600
最大线速度	m/min	50	50	50
收卷形式		全自动收卷机		
最大收卷宽度	mm	1100	1300	1500
最大收卷直径	mm	600	600	600
在线测厚和自动风环系统		选择配置		
称重和纵向厚度控制系统		选择配置		
外形尺寸	lxbxh	10000?5200?7800	10300?65000?8500	10500?7000?8500
重量	t	约26	约35	约45