

芳纶纸蜂窝结构芯材芳纶阻水阻燃纸蜂窝夹芯板芳纶纸芳纶纤维芳纶复合板轻质阻燃

产品名称	芳纶纸蜂窝结构芯材芳纶阻水阻燃纸蜂窝夹芯板 芳纶纸芳纶纤维芳纶复合板轻质阻燃
公司名称	北京强幕工贸有限责任公司
价格	875.00/件
规格参数	孔格边长:1.83mm 密度:48kg/m ³ 宽:1300mm
公司地址	北京市通州区潞城镇谢楼村
联系电话	15910539107 18610094629

产品详情

量大优惠，可直接联系厂家订货。

规格

规格1：孔格边长*密度*宽*长*厚度：1.83mm*48kg/m³*1300mm*2600mm*10mm

规格2：孔格边长*密度*宽*长*厚度：1.83mm*48kg/m³*1220mm*2440mm*10mm

产品介绍

芳纶纸蜂窝是用国产间位及对位芳纶纸和DupontNomex芳纶纸制成的六边形蜂窝芯浸渍酚醛树脂的聚酰亚胺树脂等材料形成。具有高的抗疲劳性能和抗化学腐蚀的能力，并具有介电性能和雷达传导性能。

蜂窝芯材质：对位蜂窝、间位蜂窝；

供货形式：叠块，切割条，成型；

供货状态：标准拉伸，过拉伸；

孔格边长：1.83mm,2.75mm,3.67mm,4.5mm,5.5mm；

密度：29kg/m³;32kg/m³;40kg/m³；48kg/m³；64kg/m³;72kg/m³;80kg/m³;

标准成型尺寸：1220mm*2440mm；1300mm*2600 mm；

标准成型尺寸高度：1mm至440mm；

产品特点：芳纶蜂窝芯重量轻、强度高、抗疲劳、阻燃、防腐蚀、电绝缘、工艺性好、可整体成型、减轻重量、增加航程、降低能耗，通过国家航空级标准。

常用规格

工业级ZHX-NH-2.75-48

航空级ZHX-NH-A-2.75-48

芳纶纸蜂窝的特点

I 耐高温，可在200 以上的温度下进行热压罐成型

I 密度广，从24~160kg/m³，可满足不同的容量结构要求

I 具有高的剪切度

I 高韧性

I 阻燃、低烟

I 蠕变和疲劳性能，可在要求苛刻的应用中使用

I 高的湿度，可在高湿度环境中使用

I 耐腐蚀

I 出众的隔热隔音性

I 易成型、易加工

性能

芳纶纸蜂窝具有突出的比刚度（约为刚的9倍）；具有耐腐蚀性、自熄性、耐环境性和绝缘性；独特的回弹性、可吸收振动能量；良好的透电磁波性和高温稳定性。用芳纶纸蜂窝制成的夹层结构在保持刚性的前提下，大大降低了结构重量。抗疲劳性，抗化学腐蚀能力，的介电性能和雷达传到性能。