

龙口电炉总厂产品好 火试金炉规格 试金炉

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 龙口电炉总厂产品好 火试金炉规格 试金炉 |
| 公司名称 | 龙口市电炉总厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省龙口市兰高青年创业园 |
| 联系电话 | 18660498722 18660498722 |

产品详情

SX2系列1300 智能马弗炉为周期作业式电炉，以硅碳棒为加热元件，额定温度1300 。

本系列箱式电阻炉与KSY.XZK智能或KSPV程序型温度控制器及铂铑铂热电偶配套使用。

本系列电炉炉壳用薄钢板经折边后焊接而成

加热元件——硅碳棒插入炉膛内部。电炉的炉衬与炉壳之间用碳酸铝纤维毯和高铝泡沫砖等做保温层。

本系列试金炉均系周期作业式，试金炉，以硅碳棒为加热元件，炉膛额定温度1300 。

需与KSP与KSY型温度控制器及双铂铑铂热电偶配套使用，由此进行电炉温度的测量、指示及自动控制。

本系列试金炉外型均为长方形，炉壳系用钢板焊接。

电炉炉门关闭是利用炉门手把的自重，通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口，门钩扣住门扣

技术参数：

- 1.外部构造：炉膛外壳由镀锌钢板制成，安装在方钢制作的支架上.外壳表面采用蓝瓷漆喷涂.
- 2.炉体：炉膛内部表面采用陶瓷纤维板，温度可达1350 。
- 3.温度传感器：“s”型热电偶，试金炉价格，测量精度高.

- 4.气动控制炉门的开闭，脚踏开关方便使用者操作，避免高温灼热环境下造成的安全隐患.
5. 超温报警断电功能在电器元件损坏的情况下保护设备.

龙口市电炉总厂是生产试金炉、灰吹炉的厂家，为国内外矿山冶炼行业提供了很多设备，得到广大用户的好评。

试金炉SX3-120-15

a：工作室尺寸（深*宽*高）580*600*300mm。

b：常用温度1300℃，火试金炉规格，功率40KW，电压三相380V。炉门采用气动系统控制启闭。操作便捷，箱式试金炉多少钱，可靠。气动系统由脚踏开关远程控制，改善了操作者的工作条件。热电偶由炉顶热电偶孔插入炉膛，装有热电偶固定座，以限定插入深度。

龙口电炉总厂产品好(图)-火试金炉规格-试金炉由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂位于山东省龙口市兰高青年创业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙口电炉总厂在工业锅炉及配件中享有良好的声誉。龙口电炉总厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙口电炉总厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事高温熔块炉，高温玻璃熔块炉，坩埚熔化炉的厂家，欢迎来电咨询。