

厂家大量供应 地毯/地垫

产品名称	厂家大量供应 地毯/地垫
公司名称	上海英田窗饰有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	产品类别:地毯/地垫 货源类别:定制 品牌:英田
公司地址	青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢305
联系电话	86 021 18802192958 13817901348

产品详情

产品类别	地毯/地垫	货源类别	定制
品牌	英田	材质	丙纶
适用场景	客厅、门厅	风格	办公实用
形状	长方形	规格	60寸, 80寸, 84寸, 90寸, 100寸, 120寸, 150寸, 180寸, 200寸, 250寸, 300寸。特殊可以订制
图案	其它	工艺	机器织造
加印LOGO	不可以	是否提供加工定制	是

投影屏幕是投影机周边设备中最常使用的产品之一,投影幕是投影屏幕的简称;投影屏幕如果与投影机搭配得当,可以得到优质的投影效果。

分类投影屏幕从功能上分

一般可分为反射式、透射式两类;反射式用于正投,透射式用于背投;正投幕又分为平面幕、弧型幕;平面幕从质地上可分为玻珠幕、金属幕、压纹塑料幕、弹性幕等(压纹塑料分为白塑、灰塑、银塑等)。总的来说,硬质幕的画面效果要优于软质幕。下面提供了几种前投幕面料的资料及参数以供参考:

屏幕面料名称 面料资料参数 英文 中文 matte white 白塑幕 视角:

50° 亮度增益:1.1倍面料防火、防霉,可清洁 glass beaded 幼珠幕 视角:

30° 亮度增益:2.2至2.8倍面料防火、防霉 super wonder-lite 金属幕 视角:

40° 亮度增益:2.5倍面料防霉,可清洁 polarized screen 极化幕 视角: 35° 亮度增益:2.75倍面料防火、防霉

high power 高能幕 视角: 25° 亮度增益:2.8倍面料防火、防霉,可清洁 dual vision 前/后投影幕 视角:

50° 亮度增益:1.0倍面料防火、防霉，可清洁 da-mat 背投软幕 视角:
50° 亮度增益:1.1倍面料防火、防霉，可清洁 cinema vision 高级家庭影院幕 视角:
45° 亮度增益:1.3倍面料防火、防霉，可清洁 pearlescent 高级珍珠型幕 视角:
35° 亮度增益:2.0倍面料防火、防霉，可清洁 现在还出现了背投软幕：glass vision gv-aw 全能系列拥有180°超广可视角度及完美色彩还原度，适合会议室、多功能演示厅等实用性场所的多元化应用，使信息得到最大范围的传播。采用全像彩色结晶体显示技术的gv-aw极限视觉更大，色彩还原性更强，投影画面亮度均匀，色彩饱满、艳丽、自然。gv-g3 高清系列拥有超高对比度，耐光性强，适用于室内外高亮度场所，保证视频信息全天候传递。独有的光学涂层大大增强了gv-g3的抗环境光干扰能力，配合超高对比度，无论任何环境光线下投影画面都能保持清晰锐利。tv 65°透明系列拥有独一无二的透明成像特性，保证高品质画面投影的同时，观看者更可透过屏幕看见背后景物，是玻璃橱窗或互动展示的理想之选。独特的投影概念，将单调的玻璃橱窗变为新颖的透明屏幕，捕捉观看者的好奇心和注意力，提升场地的设计品味。简约透明，悬浮半空，巧妙的设计带出立体的视觉感观，增加场地空间感，让灵感想象与科技时尚洋溢于整个环境。mv 镜面系列特殊的光学处理，是高性能的双面显示屏幕，投影画面格外柔和细腻。360°的绝对可视角度使mv成为强大的视觉欣赏与传播工具，适合特装或高档华丽展示应用，功能性与装饰性完美合一。创新的双面成像，观看者身处任何角度都有如亲睹实物，实现空间感十足的视觉效果。镜子般的靓丽表面散发流光溢彩，高贵非凡，尽显典雅气派，大大增加欣赏效果。

投影屏幕从安装方式上分

一般可分为挂装幕、支架幕、折叠幕、地拉幕

投影屏幕从驱动方式上分

一般可分为电动投影幕、手动投影幕二类

投影屏幕从控制方式上分

一般可分为遥控非遥控二类

投影幕常用尺寸

型号(寸) 尺寸(cm) 规格 100 160 x 213 挂装式 120 183 x 244 挂装式 150 232 x 305 挂装式 100 160 x 213 支架 120 183 x 244 支架 120 183 x 244 快速折叠幕(正背投) 150 232 x 305 快速折叠幕(正背投) 200 320 x 410 快速折叠幕(正背投) 250 515 x 385 快速折叠幕(正背投) 300 457 x 610 快速折叠幕(正背投)

投影幕尺寸计算

16 : 9: 长=对角线 x 0.8716 宽=对角线 x 0.4903 例：100寸幕,长=100 x 0.8716 = 87.16英寸 = 87.16 x 2.54 = 221.39 (cm) 宽=100 x 0.4903 = 49.03英寸 = 49.03 x 2.54 = 124.54 (cm) 4 : 3 : 长=对角线 x 0.8 宽=对角线 x 0.6
另一种: 4:3屏幕尺寸 (英寸) = [屏幕宽度 (米) x 5/4] x 100/2.54
16:9屏幕尺寸 (英寸) = [屏幕宽度 (米) x 18.257/16] x 100/2.54

viviscreen 球型投影幕

采用160-180度的广角鱼眼投影,一台投影机即可让整个球幕投射出精彩画面。

如何选择合适的投影银幕

购买投影机后，下面就要选择一张合适的屏幕来搭配，求得最佳的投影效果。

正确选择屏幕的四个主要步骤：（1）选择屏幕类型

正投投幕：有手动挂幕和电动挂幕类型；双腿支架幕；三角支架幕,金属平面幕，弧面幕。背投幕：多种规格的硬质背投幕（分双曲线幕和弥散幕）和软质背投幕（弥散幕）；硬质幕的画面效果要优于软质幕。（2）选择最佳的屏幕尺寸 要选择最佳的屏幕尺寸主要取决于使用空间的面积和观众座位的多少及位置的安排。首要的规则是选择适合观众的屏幕--而不是选择适合投影机的屏幕，也就是说要把观众的视觉感受放在第一位。下面是选择屏幕尺寸方面的几点参考

1.屏幕高度要让每一排的观众都能清楚地看到投影画面的内容。

2.屏幕到第一排座位的距离应大于2倍屏幕的高度。 3.屏幕底边离地面距离1.5米左右。

（3）选择适合您所使用的投影设备需求的格式（画面比例）常见格式列表如下：影像格式

屏幕比例（宽：高）vga信号 4：3/ 投影机 1：1/ ntsc 制式 4：3/ pal 制式 4：3/ hdtv（高解像电视）16：9/ 宽银幕 1.85（4）屏幕材料的选择 您选择的屏幕面料要适合您的投影机及观众的需要。但是，如果一张屏幕需要供给多部投影机使用时，屏幕面料就应选择适合对屏幕要求较高的那台投影机的需要。例如，当您同时拥有幻灯机和投影机时，因为投影机的光线输出量比幻灯机低，所以应选择那种反射率（增益）参数适合投影机面料。

但是，由于现在多数投影机的亮度都比较高，所以采用反射率（增益）比玻璃珠（glass

beaded）幕低的白塑（matte white）幕反而可获得更好的投影效果。pc显示屏性能：国内从事led显示行业最早的一批人员,对各类led显示屏的研发、生产及维护具有丰富的经验,主要生产的产品有室内全彩显示屏、户外全彩箱体、整屏,户外单双色模组、箱体、整屏,半户外单双色单元板、整屏----- 1：生产pc电子显示屏专用板材的企业之一。该板材能够防止屏幕闪屏，使光源分散均匀，且能保护屏幕表面，延长电子屏幕使用寿命 发光亮度强 在可视距离内阳光直射屏幕表面时,显示内容清晰可见. 超级灰度控制 具有1024-4096级灰度控制,显示颜色16.7m以上,色彩清晰逼真,立体感强. 静态扫描技术

采用静态锁存扫描方式,大功率驱动,充分保证发光亮度. 自动亮度调节

具有自动亮度调节功能,可在不同亮度环境下获得最佳播放效果.

全面采用进口大规模集成电路,可靠性大大提高 技术先进

全面采用进口大规模集成电路,可靠性大大提高,便于调试维护. 全天候工作

完全适应户外各种恶劣性环境,防腐,防水,防潮,防雷，抗震整体性能强 性价比高

显示性能好,像素筒可采用 26mm、 21mm等多种规格. 先进的数字化视频处理

技术分布式扫描，模块化设计恒流静态驱动，亮度自动调节 超高亮纯色像素

影像画面清晰、无抖动和重影，杜绝失真 视频、动画、图表、文字、图片等信息显示

联网显示、远程控制