

# 双轨双帘无机特级防火卷帘门

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 双轨双帘无机特级防火卷帘门             |
| 公司名称 | 苏州汤发防火卷帘有限公司              |
| 价格   | 280.00/平方米                |
| 规格参数 | 安全等级:A级<br>产地:江苏<br>品牌:汤发 |
| 公司地址 | 苏州市姑苏区虎泉路2幢112室           |
| 联系电话 | 13912626863               |

## 产品详情

|      |              |      |     |
|------|--------------|------|-----|
| 安全等级 | A级           | 产地   | 江苏  |
| 品牌   | 汤发           | 类型   | 其他  |
| 质量等级 | 优质           | 风格   | 其他  |
| 开关类型 | 其他           | 产品类别 | 整套门 |
| 使用范围 | 大型商场、超市、大卖场等 | 特殊用途 | 卷帘  |

双轨无机布基特级防火卷帘门是我厂为满足广大用户的要求，参照gb14102-2005《防火卷帘》的要求，设计开发的不需水幕保护的防火卷帘门，此产品内部以硅酸铝纤维毡加强隔热效果，外部间隔500-600mm设加强筋条，两部间隔留有一定空气层，传动机构采用一台卷帘机分级带动两根卷帘轴。两根卷帘轴各自缠绕一副卷帘，并各配一根导轮轴。该卷帘具有手电动控制、遥控、遇障碍保护、自动下放等功能，适用于工业与民用建筑室内替代防火墙完成防火分隔，也可作一般防火卷帘使用。产品特点：1、整个帘面的平均面重量仅为16kg，仅为钢质卷帘的二分之一到三分之一，相应的其传动系统也轻许多，为其完成大洞口防火分隔提供了可能。2、达到gb14102-2005《防火卷帘》所规定的防火墙性能，可取消水幕保护。3、装饰布颜色可选，为用户将产品与环境配合提供了方便。4、运行安全可靠。5、启闭运行平稳、噪音低。6、所需能量消耗低。7、工程造价降低。（原因：大量去掉管网、水泵、自动报警系统及独立水池，节约大量消防用水）8、给施工带来方便。技术性能：1、耐火时间：耐火极限 > 4.00h，背火面最高平均温升67.2，最高单点温升95.2。2、抗风压能力符合gb14102-93的要求3、启闭速度2-9m/s4、启闭方式同钢质防火卷帘相同。

产品按gb1402-2005（防火卷帘）标准检验，耐火时间大于等于4小时以上，其性能均能达到国家标准。

注：技术参数（请参照双轨双帘无机特级防火卷帘tfj(w)-300300-tf3-cz-s-300

广泛运用于大型商场、超市、大卖场等消防要求特级区域.