

# GB17565-2007甲级防盗门 枪弹库防爆门

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | GB17565-2007甲级防盗门 枪弹库防爆门                            |
| 公司名称 | 深圳市龙电兴业科技有限公司                                       |
| 价格   | 4600.00/个   |
| 规格参数 | 品牌:深圳龙电兴业<br>执行标准:GB17565-2007<br>规格型号:FAM-J-BQSM01 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋                             |
| 联系电话 | 075529586880 13602569607                            |

## 产品详情

### 枪弹库防爆门

#### 一、型号选择：

- 1、A型枪库门为复合料材，厚度为50mm,门扇厚度155mm,用于安全级别极高枪弹库和仓库。
- 2、B型枪库门材料厚度8-14mm,门扇厚度110mm,用于安全级别较高枪弹库和仓库。
- 3、C型枪库门材料厚度1.5-6mm,门扇厚度80mm,用于安全级别中级枪弹库和仓库。
- 4、除了以上钢质，也可选用201或者304不锈钢材料制作

#### 二、基本配置：

- 1、铰链：304不锈钢重型专用铰链
- 2、锁舌：A型直径38mm钢质锁舌，B型直径35mm钢质锁舌，C型直径25mm钢质锁舌
- 3、锁具：常规A、B型是一把机械密码锁+一把叶片锁，C型是2把分离式机械锁，锁具可根据需要配置。

## 兵器室枪弹库门

配置及功能：（双人电子密码锁、一框两门做法）

- 1)、主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能\*库门嵌入式控制系统。
- 2)、双人电子密码锁由主锁（门锁A）和副锁（指纹密码锁B）组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁（门锁A）等待开启；2、插入副锁钥匙（指纹密码锁B）旋转至极限并保持不动，同时输入指纹或密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮。
- 3)、主锁（门锁A）操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。