

咸阳高分子自粘胶膜防水卷材设备 海明防水机械

产品名称	咸阳高分子自粘胶膜防水卷材设备 海明防水机械
公司名称	寿光市海明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光台头工业园
联系电话	13176064068 13176064068

产品详情

非沥青基自粘胶膜设备介绍非沥青基自粘胶膜防水卷材施工时材料不会分离，可形成稳定、整体无缝的防水层。生产橡胶化沥青非固化防水涂料采用的主要原材料为废轮胎粉、沥青和特殊添加剂，该添加剂具有从废轮胎中提取碳黑、天然橡胶、SBS、抗化剂的功能，并在生产过程中起到特殊催化剂的作用，咸阳高分子自粘胶膜防水卷材设备，能使沥青与各种高分子间形成稳定的化学结合。

非沥青基自粘胶膜防水卷材的特点

- 1、非沥青基自粘胶膜防水卷材产品性能优良，具有高强度、高延伸、使用寿命长、重量轻、施工维修简便等特点。
- 2、于桥梁混凝土桥面的防水、防渗、防潮工程。冷操作施工，无环境污染，维修简便。
- 3、防水卷材在载荷作用下易发生变形，因此贮存时叠放高度一般不超过四层。

非沥青基自粘胶膜设备介绍非沥青基自粘胶料与交叉叠压高密度聚乙烯强力薄膜的结合，将两种材料的性能发挥到一起。从而铸就了拥有强粘结、双向抗撕裂、耐老化、环保节能的建筑伴侣—非沥青基反应型高分子自粘防水卷材。

非沥青基自粘胶膜施工应符合的规定

- 1、卷材宜单层铺设。

- 2、在湿润基面铺设时，基面应平坦巩固、无明水。
- 3、卷材长边应选用自粘边搭接，短边应选用胶结带搭接，卷材端部搭接区应彼此错开。

非沥青基自粘胶膜设备介绍非沥青基自粘胶膜防水卷材施工时材料不会分离，可形成稳定、整体无缝的防水层。生产橡胶化沥青非固化防水涂料采用的主要原材料为废轮胎粉、沥青和特殊添加剂，该添加剂具有从废轮胎中提取碳黑、天然橡胶、SBS、抗化剂的功能，高分子自粘胶膜防水卷材设备批发，并在生产过程中起到特殊催化剂的作用。

非沥青基自粘胶膜防水卷材的性能特点

- 1、耐化学性，高分子自粘胶膜防水卷材设备厂家，耐酸、碱、盐、动物油、植物油、润滑油腐蚀、耐藻类、霉菌等微生物生长。
- 2、特殊的配方技术，无需添加任何易使材料变脆的增塑剂，不产生一般热焊接卷材(如PVC)因增塑剂迁移而变脆现象，保持长期的防水功能。

咸阳高分子自粘胶膜防水卷材设备-海明防水机械(推荐商家)由寿光市海明机械有限公司提供。寿光市海明机械有限公司位于山东省寿光台头工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海明防水机械在行业设备中享有良好的声誉。海明防水机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海明防水机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事自粘胶膜防水设备厂家，非沥青基自粘胶膜防水设备，高分子自粘胶膜防水设备价格的厂家，欢迎来电咨询。