

泵用三爪联轴器，批量，现货

产品名称	泵用三爪联轴器，批量，现货
公司名称	淄博海峰机械有限公司
价格	10.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	中国 山东 淄博市博山区 焦庄工业园
联系电话	86 0533 13475530061 15964479666

产品详情

是否提供加工定制	是	样品或现货	现货
是否标准件	非标准件	是否进口	否
标准编号	22015	联轴器类型	弹性联轴器
品牌	丰诚	型号	XW
公称转矩	10000 (N.m)	轴孔	28-80
外形尺寸	105-185 (mm)	许用转速	500 (r/m)

1m(原ml型)梅花形弹性联轴器的适用范围和性能特点:

1.ml系列梅花形弹性联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩，当两轴线有相对偏移时，弹性元件发生相应的弹性变形，起到自动补偿作用。

2.梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合，例如：冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。工作环境温度 -35 ~ 80 ，传递公称扭矩25 ~ 12500nm，许用转速1900 ~ 15300r/min。

3.与其它联轴器相比，梅花形弹性联轴器具有以下特点：

- (1) 工作稳定可靠，具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。
- (2) 结构简单，径向尺寸小，重量轻，转动惯量小，适用于中高速场合。
- (3) 具有较大的轴向、径向和角向补偿能力。
- (4) 高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油，承载能力大，使用寿命长，安全可靠。
- (5) 联轴器无需润滑，维护工作量少，可连续长期运行。