

进口拉弧螺柱焊机，螺柱焊机，拉弧焊机

产品名称	进口拉弧螺柱焊机，螺柱焊机，拉弧焊机
公司名称	北京黄村富华焊割器材经销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:KOCO 型号:ELOTOP2002
公司地址	中国 北京市 大兴区黄村镇林校南路
联系电话	86 10 61214069 13911867673

产品详情

品牌 KOCO 型号 ELOTOP2002

这是一款稳定性很好的机型，可以焊接直径3-22的螺柱，被广泛用于锅炉、钢结构、汽车配件、安装工程等领域。在钢结构的施工中，这款机型可以满足直径16mm,19mm的常规栓定焊接，优点是体积小，重量相对较轻，便于现场施工。在锅炉行业中，这款机型可以承担不间断的保温钉的焊接，对工厂降低成本、提高效率有重要的贡献。特别是，这款机型可以实现高效的保温钉气保焊接。技术规格表

项目	内容
焊接范围 (mm)	陶瓷环保护模式：6-22
短周期模式：	3-12
气体保护模式：	3-16
最大焊接电流 (a)	2300
无级调节电压范围 (v)	300-2000

无级调节焊接时间范围 (ms)	20-2000
最高焊接速度 :	52枚/ 3mm
每分钟焊接数量 (个) /螺柱直径 (mm)	
4枚/ 22mm	
智能识别故障原因	变压器和可控硅过热
控制电缆损坏	
电源相位错误	
引弧电流不足	
可控硅全桥整流	是
微处理器控制	是
焊接电流实时控制	是
防止重复焊接	是
输入电压 , 50-60hz , 3相 (v)	230 / 400
电源插座规格400v (a)	63 / 125
4芯一次电缆 , 400v (m/mm ²)	5 / 16
延时熔断丝 (a) 230v/400v	160 / 80
不同暂载率下的耗电量kva/%	156 / 2.5

允许的供电电压波动范围 (%)	-15/+6
控制板的防尘和防水功能	有
机壳保护级别	ip23
冷却方式	风冷
机壳材料	钢+粉末喷涂防腐
机壳外型尺寸(mm)	805x430x530
可转向并可锁定脚轮/常规固定脚轮	2 / 2
把手	1
起重吊环	1
重量 (kg)	185
气体保护功能	可选装
自动焊接接口	可选装
标配焊枪	k24
选配焊枪	k22-d / k26