

长沙璜时得;用于输送带接头粘接,

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 长沙璜时得;用于输送带接头粘接, |
| 公司名称 | 长沙市芙蓉区楚添胶粘剂用品商行 |
| 价格 | 1.00/瓶 |
| 规格参数 | 型号:LDJ-243243-2 品牌:璜时得 分类:输送带胶(工业用) |
| 公司地址 | 中国 湖南 长沙市芙蓉区 长沙市芙蓉区三湖大市场汽配城名优区1栋75号 |
| 联系电话 | 86-073188680338 15116478123 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------|--------|-----|
| 型号 | LDJ-243 243-2 | 品牌 | 璜时得 |
| 分类 | 输送带胶(工业用) | 粘合材料类型 | 橡胶类 |
| 执行标准 | ISO9001 | | |

用途:

| ldj-243输送带粘合剂 |
|--|
| <p>产品介绍：</p> <p>本产品主要用于输送带接头粘接，常温、常压固化，粘接面积只是其它方法的1/2，粘接后20分钟即可投入使用，可在-5~80 环境条件下使用。</p> <p>主要性能指标剥离强度(n/2.5cm): 固化2小时 80，固化24小时 140剪切强度(mpa): 固化20分钟 2.0，固化24小时 3.4贮存期: 18个月(置于阴凉干燥处)</p> |

主要用途及优点1、用于帆布、尼龙等材质层芯输送带接头的粘接。2、常温固化速度快、强度高、耐腐蚀、耐老化、抗曲挠性好。3、操作工艺简便，成本低。

使用方法1、将Idj-243粘合剂与450固化剂混合搅匀，分三次涂刷在干燥的接头表面，待溶剂挥发（若用红外线灯烘烤，可加快溶剂挥发）至胶膜用手触摸不粘手，而有粘性感时，即可粘合。2、粘合时，将接口处对准，从前向后粘，用手捶从中间向四周来回推压2~3遍，排除空气。3、接头粘合时，静置20分钟，冷却至室温，即可清理现场，载荷运行。若延长固化时间，粘接效果更佳。

注意事项