

# 长沙东芝胶：密度高、弹性好、韧性强，抗振性强

产品名称	长沙东芝胶：密度高、弹性好、韧性强，抗振性强
公司名称	长沙市芙蓉区楚添胶粘剂用品商行
价格	1.00/支
规格参数	型号:日本东芝胶 粘合材料类型:塑料类、金属类 品牌:YN日期本原装进口灰胶
公司地址	中国 湖南 长沙市芙蓉区 长沙市芙蓉区三湖大市场汽配城名优区1栋75号
联系电话	86-073188680338 15116478123

## 产品详情

型号	日本东芝胶	粘合材料类型	塑料类、金属类
品牌	YN日期本原装进口灰胶	工作温度	600 ( )
保质期	12 ( 个月 )	执行标准	ISO9001

名称：yn日本原装进口灰胶	
编号：3	
时间：2008-11-26 9:11:28	

<p style="text-align: center;">特长：</p> <p style="text-align: center;">1、拥有超高粘性，能提供更高的密封性能；</p> <p style="text-align: center;">2、密度高、弹性好、韧性强，在提供优良密封性的同时能适应车辆的剧烈的振动；</p> <p style="text-align: center;">3、耐热性（250 ° c）、耐寒性（-60 ° c）优秀，即使暴露在紫外线、臭氧、海水的环境中，也可以保持半永久弹性；</p> <p style="text-align: center;">4、抗油、耐油，能粘合在附着机油的底壳之上，无须可以清洁修补部位；</p> <p style="text-align: center;">5、环保、防霉，无大刺激性气味。</p>	
--	--

### 用途：

汽车玻璃、各种灯、镜子等的防水、防尘密封条

油盘、油泵、水泵等的快速密封垫圈

车门、后备箱、挡泥板周围的密封条

金属边、名牌、毂盖等的粘接密封条

乙烯车顶、座位等内装饰品的修补密封

插头、电线类、垫圈等电子系统的粘接密封条

集装箱、公共汽车的主体、角部密封用

### 使用方法：

请去除使用部位的泥、锈等杂质，并将其充分干燥

把喷嘴按照适当的长度切开，安好管子，一边将其挤出，一边使用。（请使用附带的上卷器）

用于填充的目的时，要在填充后迅速用适当的圆头刮刀一边压实，一边把表面修整光滑

修整填充部位的侧面（边缘）时，请事先用纸胶带等遮盖

在常温（25℃）下，20—30分钟后表面开始硬化，约24小时后，整体将凝固为橡胶状

### 注意事项：

请注意避免使其进入眼睛、口中、以及长时间地附着皮肤上

请使用完毕后，请盖好盖子，并将其保管在湿气少、阴凉的场所，避免阳光的直射

请保管于孩子拿不到的地方