

长沙千里马胶水用于输送带粘接

产品名称	长沙千里马胶水用于输送带粘接
公司名称	山东忻达矿山机械设备有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	型号:千里马 品牌:千里马 分类:皮带胶
公司地址	山东省济宁市高新区接庄街道西贯村村西路06号
联系电话	13365375310

产品详情

型号	千里马	品牌	千里马
分类	皮带胶	粘合材料类型	橡胶类
执行标准	ISO9001		

本产品主要用于输送带接头粘接，常温、常压固化，粘接面积只是其它方法的1/2，粘接后20分钟即可投入使用，可在-5~80 环境条件下使用。

主要性能指标剥离强度(n/2.5cm): 固化2小时 80，固化24小时 140剪切强度(mpa):
固化20分钟 2.0，固化24小时 3.4贮存期: 18个月(置于阴凉干燥处)

主要用途及优点1、用于帆布、尼龙等材质层芯输送带接头的粘接。2、常温固化速度快、强度高、耐腐蚀、耐老化、抗曲挠性好。3、操作工艺简便，成本低。

使用方法1、将ldj-243粘合剂与450固化剂混合搅匀，分三次涂刷在干燥的接头表面，待溶剂挥发（若用红外线灯烘烤，可加快溶剂挥发）至胶膜用手触摸不粘手，而有粘性感时，即可粘合。2、粘合时，将接口处对准，从前向后粘，用手捶从中间向四周来回推压2~3遍，排除空气。3、接头粘合时，静置20分钟，冷却至室温，即可清理现场，载荷