

初冷器清洗 焦化厂设备高压水冲洗厂家选择鸿程

产品名称	初冷器清洗 焦化厂设备高压水冲洗厂家选择鸿程
公司名称	济宁鸿程清洗服务有限公司
价格	56.00/平方
规格参数	品牌:鸿程清洗 清洗压力:80mpa 驱动形式:电机驱动
公司地址	山东省济宁市任城区南苑街道运河公馆41号楼1单元2401 (注册地址)
联系电话	15964105323

产品详情

初冷器清洗厂家济宁鸿程为您服务：提供高压水清洗、化学清洗。物理除垢

横管式初冷器，内部有若干根横向管道，冷却水在管道中循环。冷却水又分为一段冷却水和二段冷却水，一段冷却水温度一般在25-32度，在初冷器上半部分循环；二段冷却水温度一般在18-25度，在初冷器下半部分循环。热气体由初冷器顶部进入，再由底部出去，热气体在初冷器里遇到横管内的冷却水而降温，使出初冷器的气体温度达到技术指标。为防止气体在冷却时凝结出来的晶体堵塞管线，一般在初冷器顶部用氨水进行喷洒，结晶体遇到氨水会自动分解，然后跟随下液一起排出

初冷器内的水垢基本被循环水溶解掉,为焦炉煤气的初步冷却提供了保障 ;水垢;分散剂 ;硫酸 中图分类号 TQ522161 文献标识码 文章编号:1004 7948(2010) 01 03引言 平煤天宏焦化公司的 96型焦炉是一 30的捣固型焦炉 ,年产焦炭 38 ,煤气初冷采用两段横管间接冷却煤气的初冷工艺