

# 质量放心 软膏软管灌装封尾机 软管灌装封尾机

产品名称	质量放心 软膏软管灌装封尾机 软管灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?客户推荐全自动软管灌装机，护肤品类定量封尾机，高口碑全自动软管灌装封尾机

客户推荐全自动软管灌装机，护肤品类定量封尾机，高口碑全自动软管灌装封尾机

ZHF-1980N全自动软管灌装封尾机

作业流程:全自动显示屏操作系统完成上管、吹管、定位、灌装、热熔、封装、打样、修整、成品。供管、洗管采用气动方式完成，保证动作准确、生产安全、作业可靠。

温州中环智能机械有限公司创立于2011年，主要专注于智能包装设备（灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机等）的研发、制造和销售。企业目前有员工100余人，拥有现代化总装车间，精密零件制造车间，研发、运营、培训中心等多个车间，生产设备远销国内外500多家合作伙伴，温州是中国较大的智能包装装备制造基地之一。

适用范围：该设备广泛适用于各类铝塑复合软管、塑料软管灌封各种膏霜类（日用品）、乳液类（化妆品）、油剂（药品药业）及水剂（食品行业）等。在使用此设备之前请仔细阅读本使用说明，以便您能正确使用我们的产品。中环机械始终坚持（膏体灌装封尾机）产品、（膏霜灌装机）价格便宜、（软管封尾机）服务周到，赢市场的原则，软管灌装封尾机，不断开发新产品（灌装机、灌装生产线），乳膏软管灌装封尾机厂，拓展新市场的新应用领域，努力振兴包装机械设备行业民族产业！

技术参数：

产量：30-40pcs/min

软管直径：10-55mm

软管长度：50-220mm

灌装量：5-20ml adjustable , 15-150 adjustable , Customised

精度：± 0.5%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.6m<sup>3</sup>/min

电压:220VAC/50Hz

功率:8Kw

尺寸:2200 × 1100 × 1960 mm

重量:880Kg

ZHF-1980N自动光缎粉霜膏体?软管灌装封尾机

光缎粉霜封尾机价格，膏体软管灌装封尾机，广西软管灌装机厂家

ZHF-1980N自动光缎粉霜膏体软管灌装封尾机

机器特点：

机器结构紧凑，膏霜软管灌装封尾机，自动上管(提升机可配套使用)，传动部分完全封闭。通过自动操作系统，完成供管、识别、灌装、溶合、打码、修整、出成品。气动完成，动作准确可靠。旋转式软管模具配有光眼检测控制软管中心定位装置，通过光电感应实现自动定位。调节和拆卸简单，尤其适用于生产多规格口径软管用户，调整方便快捷。ZHF-1980 N自动封尾机采用智能温度控制和冷却系统，使操作简便，封尾可靠。触头部采用316L不锈钢制造，干净卫生，完全符合GMP标准。变频器可以控制和调节机器的速度。用手轮调节软管充填量，方便快捷。配有安全装置，开闭，没有软管不灌装，配过载防护。

适用范围：用于、食品、化妆品、粘合剂等行业的软管灌装和封尾需要。适用于对从液体状到高粘度流体物料进行灌装，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。光缎粉霜丝缎般细腻柔润的质地，贴合肌肤，修饰瑕疵，打造润泽的丝缎美肌。滋养肌肤、肌肤问题，让裸肌更加强韧美丽。乳霜般细腻的质地，丝滑贴合肌肤。保湿效果好，适合一年四季使用。有效缓解肌肤表面的各种瑕疵问题，让肌

肤更加平顺，光滑，服帖。

使用方法：按压1次取适量于手指或手背上面。分别点于两颊、额头、鼻子、下巴等5处，并均匀涂抹于全脸。使用另售的粉底刷（液状霜状粉底用）可帮助打造更理想妆容。

技术参数：

灌装范围：5-250ml / 支（可调）

灌装精度： $\pm 1\%$

生产速度：1800-2400支 / 小时

软管直径：10-50mm

软管长度：210mm（长度）

料斗容量：40 L

电源：380 / 220V（可选）

工作气压：0.5-0.7MPa

配套电机：1.1 kw

热封功率：3.0 kw

整机功率：5kw

外形尺寸：1900（L）× 1000（W）× 1950（H）mm

机器重量约：750kg

自动净肤乳封尾机，卸妆啫喱软管灌装封尾机，软管灌装机供应商

ZHF-1980N全自动净肤卸妆啫喱软管灌装封尾机

我司是一家自主经营、设计、研发、制造、服务为一体的温州高新技术企业，以整装产业链为，以灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机三大品类为支柱，软膏软管灌装封尾机，开启新零售模式新领域。公司创立于2011年，地处浙江省温州市，拥有庞大的产业园，并具有技术研发、产品开发、软件设计、网络管理、智能化管理、私人定制设计管理等众多团队。

机器特点：

ZHF-1980N全自动软管灌装封尾机操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、

出成品全过程。可将各种糊状、膏状、粘度流体等物料顺利准确地注入软管中，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等；智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠；另设有安全装置，开门停机，无管不灌装，超载保护。

适用于（乳膏）、食品（炼奶）、化妆品（卸妆啫喱）、日用（牙膏）化工用品等行业的大管径塑管、复合管灌装封尾生产需要。淨肤卸妆啫喱属于量肤定制的基础护理系列，该化妆品包装规格是120g一软管，天然成分，具有祛/卸妆作用。洁净粒子能清除毛孔的污垢及残余妆容；天然植物精华包括海藻萃取，温和润泽肌肤及收敛毛孔。用后肌肤光泽柔软。使用方法：作晚间护理程序使用。于个人专属洁面乳前使用，用前挤出适量于手心中，涂于面及颈项，然后轻轻打圈。再以温水洁净及拭干。适用于所有皮肤类型。

技术参数：

电源：380V/220V(可选)

灌装范围：2ml-200ml/支

灌装精度：±1%

生产速度：3600支/小时（可调）

铝管直径：10-60mm

铝管长度：300mm（大长度）

料斗容量：40L

工作气压：0.4-0.6MPa

配套电机：1.1kw

外形尺寸：2450(L)×1100(W)×2180(H)mm

机器重量：约1100kg

质量放心(图)-软膏软管灌装封尾机-软管灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司在灌装机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中环机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈贤森。