

镇江市膨胀珍珠岩粒度检测 导热系数检测

产品名称	镇江市膨胀珍珠岩粒度检测 导热系数检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

规定。 JC 209-92

标号	堆积密度	质量含水率	粒度			导热系数		
	kg/m ³ 最大值	% 最大值	5mm筛孔 筛余量 最大值	0.15mm筛孔通过量 最大值		W/(m·K)(kcal/m·h·) 平均温度298 ± 5K温度梯度5-10 K/cm		
				优等品	一等品	合格品	优等品	
70号	70						0.047(0.0400.049(0.0420.051(0.044))))	
100号	100						0.052 (0.045)	0.054(0.0460.056(0.048)))
150号	150	2	4	6	0.058(0.0500.060(0.0520.062(0.053))))			
200号	200						0.064(0.0570.066(0.0550.068(0.058))))	
250号	250						0.070(0.0600.072(0.0620.074(0.064))))	

5.2产品的堆积密度均匀性指标应符合表2规定。表2

等级	堆积密度均匀性
一等品	5袋试样中最大堆积密度或最小堆积密度与5袋试样堆积密度平均值之差的绝对值不超过5袋试样平均值的10%。
二等品	5袋试样中最大堆积密度或最小堆积密度与5袋试样堆积密度平均值之差的绝对值不超过5袋试样平均值15%。

