

水洗砂湿砂脱水振动筛

产品名称	水洗砂湿砂脱水振动筛
公司名称	河南骄阳机械设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:骄阳 型号:TSS1840 产地:新乡
公司地址	新乡市卫滨区向阳路2号(注册地址)
联系电话	18738381110

产品详情

水洗砂湿砂脱水振动筛筛面振动频率50Hz，振幅0~2毫米，振动强度为重力加速度的8~10倍，是一般机械振动筛振动强度的2~3倍。筛面不易堵孔，筛分效率高，处理能力大。特别适用于细粒粉体物料的筛分。分级粒度0.074~1mm。水洗砂湿砂脱水振动筛的筛面由三层不同的柔性筛网组成。底层钢丝绳芯聚氨酯网为支撑网，上面铺设丝径和网孔皆不相同的双层不锈钢丝编织复合网。复合网上层为工作网，与物料直接接触进行筛分工作，复合网下层为底网，用于分散受力和传递振动，以保证工作网的高筛分效率和延长使用寿命。筛网两端有挂钩，便于筛网装卸和调整张紧度。入料缓冲筛板使矿浆分散均布，避免直接冲击筛网造成损坏。

水洗砂湿砂脱水振动筛常规配置

以下加工流程为基本工序，实际配置可以根据需求适当增减加工工序，水洗砂湿砂脱水振动筛的设备选配，彼此独立而又循环链接，尽可能保持所有设备能够有条不紊作业，水洗砂湿砂脱水振动筛选配时，应该避免型号过大或者过小，规格小容易过载运行，故障率高，规格大容易造成空载运行，功率浪费。为了保证您可以配置到生产方案，建议您致电或者留言联系我们，说明您的加工需求，我们可以安排工作人员为您免费量身规划生产方案哦。

水洗砂湿砂脱水振动筛主要用于中大型规格的制砂生产，怎么样配置才能够充分挖掘这条生产线的工作潜能，为我们带来更多经济收益呢。生产线的实际配置应该按照您的需求选择，我们以常规流程为例，向您介绍水洗砂湿砂脱水振动筛的一般配置、加工流程工序等等。

水洗砂湿砂脱水振动筛如何配置才能保证高产

生产线高产是保证用户收益的前提，如何才能合理配置生产线，这里有几个要点需要您注意。

1、选择质量过硬、售后完善的水洗砂湿砂脱水振动筛

选配水洗砂湿砂脱水振动筛的时候，应该选择质量过硬、售后完善的厂家，设备质量好故障少，有效工作时间长，产量更有保证，售后完善能够在后期生产过程中给您技术保证，遇见故障能够及时解决，不耽误正常工作手气；

2、规划合理的水洗砂湿砂脱水振动筛配置方案

水洗砂湿砂脱水振动筛的规划需要结合环境、物料、设备进行仔细计算，*后得到生产线规划方案，保证每个加工环节环环相扣，整条生产线能够有条不紊进行作业；

3、根据物料性质差异“对症下药”选择合适的水洗砂湿砂脱水振动筛型号

水洗砂湿砂脱水振动筛型号多样，不同物料的理化性质，比如硬度、湿度等可能有所不同，就需要配置不同的机型“对症下药”，既保证产量又保证质量。