

质量放心 面霜软管灌装封尾机 软管灌装封尾机

产品名称	质量放心 面霜软管灌装封尾机 软管灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?全自动膏药软管灌封机，加工定做软管灌装封尾机，送货上门封尾机厂家

全自动膏药软管灌封机，加工定做软管灌装封尾机，送货上门封尾机厂家

客户推荐全自动软管封尾机 全自动软管灌装封尾机

ZHY-60YP全自动软管包装封尾机

产品特点：

工作流程：全自动化的触摸屏操作系统能有效完成供管、洗管、读图、填充、热溶、封合、打样、修整、出成品。采用气动方式完成供管、洗管，动作准确、。

产品描述：ZHY-60YP全自动软管充填封尾机，结构紧凑，乳膏软管灌装封尾机厂，自动上管(可配套使用)，传动机械部分完全封闭。旋转软管模头配有光眼控制软管中心定位装置，通过光电感应实现自动定位。智能温度控制和冷却系统，操作非常简单而且封尾牢固可靠。根据用户的要求可选配密封料斗、加温料斗，自动加料等装置。

适用范围：该设备广泛地被牙膏企业各类铝塑复合软管、化妆品集团塑料软管、药品公司膏霜类及食品行业工厂乳液类、油剂及水剂等所采用。

中环机械始终坚持（灌装封尾机）产品、（灌装旋盖机）价格便宜、（灌装生产线）服务周到，赢市场的原则，不断开发新产品（灌装机，旋盖机，贴标机），拓展新市场的新应用领域，努力振兴包装机械设备行业民族产业！

技术参数：

产量：20-40支/min

软管直径：10-45mm

软管长度：30-210mm

灌装量：5-25ml adjustable，15-100 adjustable，Customised

精度：±1%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.6m³/min

电压:380VAC/50Hz

功率:7.5Kw

尺寸:2100 × 1020 × 1900 mm

重量:800Kg

2ZHF-1980N全自动软管膏体滋润眼膏?灌装封尾装盒包装生产线

全自动膏体封尾机，滋润眼膏灌装封尾机，软管装盒包装生产线

ZHF-1980N全自动软管膏体滋润眼膏灌装封尾装盒包装生产线

机器特点：本生产线用于PE管、铝管、铝塑复合管的自动灌装、封尾、装盒、装说明书、纸盒双面折角封口贴标等过程全部自动完成，并可与乳化机，透明膜三维包装机等机械联动生产。采用触摸屏和PLC控制，自动上管、自动定位以及进口快速的加热器及高稳定流量计形成的热风加热系统，具有封口牢固，速度快，不损伤封合部外表，封尾外形美观，整齐。该机可选配各种不同规格的灌装头，满足不同粘度的灌装要求，并配有有机玻璃防尘罩。装盒机自动理管进盒，封盒。包装机自动包装，软管灌装封尾机，打码。

适用范围：全自动软管灌装封尾装盒包装生产线适用于各种塑料管、铝塑复合管自动对色标、灌装、封尾、日起打印及切尾，广泛应用于日化、、食品等行业。灵芝滋润眼膏征服岁月痕迹，焕发眼周神采。1减少眼部的细纹与，直击岁月痕迹，重塑双眸明净清澈的年轻质感；2消退黑眼圈，面霜软管灌装封尾机，扫除眼部倦容，使眼部肌肤水润而紧致；适用范围：适用于眼部细纹、、黑眼圈、疲劳等眼部问题。

技术参数：

灌装量：5-250ml（软管）

灌装精度： $\pm 1\%$

生产能力；1800-2400（管/小时）

生产的管径：10-50mm

生产的管长：210m（长度）

装料斗容量：40L

气源压力：1.2-1.3MPa

转速：80-100包装/min

外箱规格：（75-170）L × （15-50）W × （20-90）H mm

标签出速度：3-60m/min

贴标精度： $\pm 1\text{mm}$

贴标长度：10m

技工推荐好用封尾机，好用软管灌装机厂家，高水准全自动灌装封尾机

中环机械1980N型自动软管灌装封尾机

机器特点：

一种充填式封尾机，包括上管，在机身内设有一清洁机构、对标定位机构，膏体软管灌装封尾机，充填机构、加热机构、封尾机构、剪裁机构和出管机构。装有同步传送带及传动马达，用于驱动同步传送带传送机，其清洁机构、对标机构、充填机构、加热机构、封尾机构、剪裁机构和出料机构，围绕同步传送带依次排布软管，并通过同步传送带的传送实现连接。将一组软管夹装在同步传送带上，在同步传送带的一边设有上管机构，上管机构包括上管输送带，上管驱动电机用于驱动上管输送带，装置结构简单。灌装结构自动操作，在输送带和同步输送带之间设置了一种软管吸收装置，使输送带的生产率提高。

适用范围：用于药业（软膏、乳膏）、调味品（芥末、炼奶）、护肤品（洗面奶、唇釉）、化工产品（胶水）等行业的软管包材灌装和封尾。适用于灌装从乳液到高粘度膏体材料生产，完成充填、管道内的热风加热、封尾、批号、生产日期等。

技术参数：

产量：30-40pcs/min

软管直径：10-50mm

软管长度：30-180mm

灌装量：5-25ml adjustable , 15-100 adjustable , Customised

精度：±0.5%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.3m³/min

电压:220VAC/50Hz

功率:7.5Kw

尺寸:1900 × 1050 × 1860 mm

重量:750Kg

质量放心(图)-面霜软管灌装封尾机-软管灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是从事“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈贤森。