

聚全氟乙丙绝缘硅橡胶软电缆YGC-F46R

产品名称	聚全氟乙丙绝缘硅橡胶软电缆YGC-F46R
公司名称	上海浦东电线电缆【集团】有限公司
价格	11.00/米
规格参数	型号:YGC-F46R 芯数:多芯 护套材质:硅橡胶
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海奉贤区青村镇青港工业区上线路777号
联系电话	86 021 57567777 13817393635

产品详情

型号	YGC-F46R	芯数	多芯
护套材质	硅橡胶	材料形状	圆线
拉伸强度	一般	电线最大外径	95 (mm)
绝缘厚度	2.4 (mm)	产品认证	CCC

用途:

适用于发电、冶金、化工工业等高温环境移动电器用设备之间电器连接。

型号和名称:

型号	名称
ygc	铜芯硅橡胶绝缘及护套软电缆
ygc-f46r	铜芯聚全氟丙烯绝缘硅橡胶护套软电缆
ygc-hbr	铜芯高温硅橡胶软电缆

使用特性及主要技术性能指标:

额定电压 U_0/U 为0.6/1kv.

电缆长期工作温度为-60 -180

导体直流电阻符合gb3956的规定。

电缆的最小弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。

电缆具有耐高温、耐低温、柔软、耐腐蚀等优点。

电缆经过3.5kv/5min工频耐电压试验不击穿。

规格及参考数据:

标称截面mm ²	芯数结构根/mm core	电缆外径 mm	重量kg/km	20 时导体电阻 (/km)
3 × 4	53/0.31	15.80	248.80	4.64
3 × 6	77/0.31	19.20	427.80	3.11
3 × 10	77/0.41	23.80	764.40	1.84
3 × 16	119/0.41	28.80	1040.60	1.16
3 × 25	189/0.41	31.60	1552.50	0.729
3 × 35	265/0.41	34.80	2004.40	0.530
3 × 50	379/0.41	41.20	2710.00	0.392
3 × 70	530/0.41	51.60	3610.60	0.263
3 × 95	475/0.52	58.80	4857.50	0.192
3 × 120	551/0.52	60.40	5345.50	0.158
3 × 150	696/0.52	63.23	5808.70	0.134
3 × 185	851/0.52	68.90	6943.30	0.125