

铝单板订购 河北铝单板 欧绅

产品名称	铝单板订购 河北铝单板 欧绅
公司名称	天津市欧绅建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇恒发路3号
联系电话	18902088818 18902088818

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市欧绅建材有限公司

铝单板设计过程中的常见注意事项

铝单板设计过程中的常见注意事项

1 玻璃后的背衬铝单板与玻璃之间需保持一定距离，铝单板订购，以免距离过近时铝单板温度的快速变化导致玻璃（尤其是钢化玻璃）变形或自爆。若设计空间不允许可考虑铝单板开孔透气，河北铝单板，降低腔内外温差。

2 铝单板进行表面处理需要开设吊装孔。

3 封闭腔铝单板工件在焊接及喷涂过程中容易出现受热变形甚至，在设计中应尽量避免。如必须采用闭腔效果应在不明显位置开设工艺孔排气，此孔同时可用于吊装。

4 铝单板如需表面处理应在图纸中标明装饰面，如有方向性需标明方向。

5 铝单板加工图纸或表单中需标明铝单板表面处理颜色（多以色卡号表示）。

6 因粉末喷涂遇紫外线会褪色，故粉末喷涂铝单板一般适用于非阳光直射处。

7 铝单板加工喷涂后需在板背面贴编号标签，以便对号安装。

8 处于同一平面的相邻铝单板应同批生产、加工、喷涂。其原因，一是不同批次的铝单板基材成分不同，再加上电解质的浓密变化会使氧化铝板出现色差；二是不同批次的喷涂用漆料成分比例及加工温度也不能保证完全相同，也会导致色差出现。

9 连续折弯及多次焊接工件需试做样件。因为连续折弯和多次焊接的工件误差累计过大，且饰面效果难以保证。如有可能、尽量避免或拆分此类复杂工件。

10 不常用角度（45° 整数倍）的折弯需考虑工厂加工能力。

11 双曲面的工件应尽量避免或更改为折角。

12 板缝采用密封胶密封时需同时配备保护胶带贴于胶缝两侧，防止密封胶对铝单板装饰面的污染。

13 板缝采用胶条密封时注意胶条需有阻挡（避免胶条深陷至板缝内），同时采取措施防止胶条脱落。

14 铝单板工件加工完成后，出库、运输、安装直到验收前要注意成品保护。

15 铝制品在幕墙系统中除不锈钢外应不与其他金属直接接触，以免发生双金属腐蚀。

16

铝单板设计时需考虑排水，特别是吊顶形式的铝单板，如设计允许水进入应开设排水孔。

17 铝单板采用氟碳喷涂的个别漆料需注意方向性。

铝单板的特殊性能

铝单板的特殊性能

铝单板之所以成为受欢迎的幕墙装饰材料，那是因为铝单板具有的特殊性能。

(1.)与瓷片、玻璃等材料相比，铝单板具有重量轻、强度高、刚性好。易加工等特点。金筑铝单板采用先进的技术，质优的材料，精细的工艺，不断为建筑装饰创造高雅、舒适、健康、环保的建筑装饰，是国家推荐绿色装饰材料，被众多幕墙、装饰公司推荐为质优产品，为多个着重项目。

(2)氟碳铝单板表面涂层由于选择了氟碳涂料，故具有很强的耐候性和耐紫外线性能，色彩和光泽保持长久，耐腐蚀性好，可在-50℃-80℃的恶劣条件下使用。

(3)加工性能优良，易切割、焊接、弯曲，可制作造型和便于工地安装。这一点是其它装饰材料无法比拟的。铝单板以高等级铝合金为主要材料，经过裁剪、折边、弯弧、焊接、加筋、打磨、喷涂等工序等多种加工工艺处理完成的金属幕墙产品。铝质幕墙板可细分为：单层板、铝塑复合板、铝蜂巢板3种典型产品，视具体要求而加以选择。

(4)表面涂层：室外用材一般选用氟碳涂料，室内用材可选择聚酯涂料和粉末涂料。

(5)易清洁，维护方便，铝单板定制，符合环保要求。

冲孔铝单板规格怎么看？

看待冲孔铝单板规格，首先要看其板面的形状及大小，如果是异形板，则每块板的规格都不相同，铝单板销售，如果是常规冲孔铝单板，则板面大小通常有600mm*600mm、600mm*1200mm等，不过要记得，超过600mm则需要板材的背面安装加强筋。

其次铝板的厚度也是要注意的，按照铝单板，铝单板的下差是在0.15mm，即制作铝单板使用的基材薄也要在这个规定的厚度及以上。此外铝单板基材的型号也应该是规格参数之一，不能忽略。

再次，冲孔的形状及大小。孔形及大小将会直接影响冲孔铝单板的美观性，所以一定要注意。

，孔距、冲孔率、孔的排列也是考察冲孔铝单板规格的重要因素，它会直接影响装饰的整个大效果，在设计初期，经多方验证再决定。

铝单板订购-河北铝单板-欧绅(查看)由天津市欧绅建材有限公司提供。铝单板订购-河北铝单板-欧绅(查看)是天津市欧绅建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈宝栋。