

吊顶集成风口 集成风口 安徽嵘峥|经验丰富

产品名称	吊顶集成风口 集成风口 安徽嵘峥 经验丰富
公司名称	安徽嵘峥智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区鹿鸣路304号米谷创新中心311室
联系电话	18154111453 18154111453

产品详情

气流组织：常用的气流组织的形式分为4种：侧送、孔板下送、散流器平送和散流器下送。孔板下送：特点是射流的扩散和混合较好，集成风口设备带，温度湿度衰减较快，百叶集成风口，射流的混合过程较短。风动部分，如轴、轴套的配合等，应松紧适宜，淮南集成风口，集成风口，并应在装配完成后加注润滑油。它可分为a、b两种型号，区别在于外框和叶片尺寸不同，a型为宽边框，宽叶片，其余完全相同。

为了使人们在各种环境里避免噪音的干扰以及不适感，除了按性能表确定颈部风速外，还需要考虑安装高度及安装场合。孔板式风口，孔口不得有毛刺，孔径和孔距应符合设计要求。检验方法：观察和尺量检查。风口的选用说明:对于室内散热量大的场所(如计算机房)或高大空间(如影剧院)，黑色集成风口，吊顶集成风口，应优选气流特性稳定的下部送风风口人防及地下室通风系统管道上的风口安装：以上系统中的风口安装均为风口与管道接口直接相连接。连接型式为铆接，可用铆钉或自攻丝与风管接口法兰进行连接。

采用条缝风口送风时，在静压箱入口处的风管上应配置风量调节阀，以保证送风均匀，静压箱与支风管的连接宜采用软风管，以便于施工安装。筒形喷口属于射流风口，适用于高大空间的远距离送风。散流器的内芯部分可从外框拆离，方便安装及清洗。后面可配风口调节阀以控制调整风量。适用于播音室。医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公室、商店、旅馆、饭店、及体育馆等。旋转式风口，集成风口设备带，活动件应轻便灵活。球形风口内外球面间的配合应松紧适度，转动自如，风量调节片应能有效地调节风量。

吊顶集成风口-集成风口-安徽嵘峥|经验丰富由安徽嵘峥智能科技有限公司提供。吊顶集成风口-集成风口

-安徽嵘峥|经验丰富是安徽嵘峥智能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尹经理。