

合肥地暖 水地暖系统 安徽汇芝捷

产品名称	合肥地暖 水地暖系统 安徽汇芝捷
公司名称	安徽汇芝捷机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区创新大道2809号置地创新生活广场118、124商铺
联系电话	13140805868 13140805868

产品详情

地暖的优点：热稳定性好：地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大，热稳定性好，在间歇供暖的条件下，室内温度变化缓慢。地面采暖设置保温层，主要是为了防止和减少热量向地下散失，提高热利用率。如泡沫混泥土：设置3cm厚YX泡沫混凝土保温层，热量损失可减少80%，采用5cmYX泡沫混凝土保温层，热量损失可减少90%以上，合肥地暖，因此，YX泡沫混凝土保温层对提高室内温度具有重要作用。水暖系统：预热时间3小时以上，地面达到均匀至少4小时以上，冷热点温差10℃。发热电缆：预热时间2-3小时，水地暖系统，均热时间4小时左右，冷热点温差10℃。

地暖的优点：运行费用低：较其它供暖设备节能约20%，可充分利用低温热水资源或利用电价政策，降低运行费用。电地暖的优点：一、免维护，不需清洗；二、后续保养成本低；三、使用寿命长，碳晶地暖等理论使用寿命可达50年以上。水地暖的优点：没有辐射，家庭地暖，发热平稳，别墅地暖系统，适合老人小孩；地暖管与建筑同寿命；可以提供生活热水；经过20多年发展，维修保养技术成熟。

地暖的优点：热源选择比较广泛，可以利用地下热水、工业余热、供热管网、家用供热源等；增加地面厚度：且加气（泡沫）混凝土具有良好的吸音作用，因而具有良好的楼层隔音效果。地暖的优点：节能：辐射供暖方式较对流供暖方式热，热量集中在人体受益的高度内；传送过程中热量损失小；低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制，用户可

根据情况进行调控，有效节约能源。地暖的优点：维护费用低：地板采暖系统采用材料防腐、不生锈管道不会因为生锈而堵塞或流量变化，经混凝土回填后已做入建筑结构层，如果无人为损坏50年内不需维护，可以忽略不计。

合肥地暖-水地暖系统-安徽汇芝捷(推荐商家)由安徽汇芝捷机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽汇芝捷机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为中央空调具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!