

# 常州硅藻土涂料防霉测试 甲醛净化效果检测

产品名称	常州硅藻土涂料防霉测试 甲醛净化效果检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

JC/T2177-2013 硅藻泥装饰壁材 Diatomaceous decorative interior wall materials

本标准适用于含有硅藻材料的干粉状内墙装饰涂覆材料。

定义：

硅藻泥装饰壁材 diatomaceous decorative interior wall materials

以无机胶凝物质为主要粘结材料，硅藻材料为主要功能性填料，配制的干粉状内墙装饰涂覆材料。

硅藻材料：diatomsmaterials

硅藻生物遗骸或由其变质形成的多孔二氧化硅材料。

JC/T2177-2013硅藻泥装饰壁材表1 一般技术要求

序号	项目	指标
1	容器中的状态	粉状、无结块
2	施工性	易混合均匀，施工无障碍
3	初期干燥抗裂性（6h）	无裂纹
4	表干时间/h	2
5	耐碱性（48h）	无起泡、裂纹、剥落，无明显变色
6	粘结强度/MPa	标准状态 0.50 浸水后 0.30
7	耐温湿性能	
8	硅藻材料成分	可检出

JC/T2177-2013硅藻泥装饰壁材 表2 功能性技术要求

1	调湿性能	吸湿量/（ $1 \times 10^{-3} \text{kg/m}^2$ ）	3h吸湿量 20；6h吸湿量 27；
---	------	--	--------------------

12h吸湿量 35 ; 24h吸湿  
量 40 ;  
放湿量/ (  $1 \times 10^{-3}$ kg/m<sup>2</sup> ) 24h放湿量wb  $W_a \times 70\%$   
;  
体积含湿比率  $w/[ ( \text{kg}/$  0.19  
m<sup>2</sup> ) /%]  
平均体积含湿量w/ ( kg/m 8  
2 )