

大屏中文免棱镜激光STS-752R全站仪【实体店，诚信为本】

产品名称	大屏中文免棱镜激光STS-752R全站仪【实体店，诚信为本】
公司名称	河南益友测绘仪器有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:三鼎 型号:STS-750R系列 放大倍率:-----
公司地址	郑州市金水区金水路103号中间办公楼底层中间 一间门面房房屋
联系电话	86 0371 68857725 15903780345

产品详情

品牌	三鼎	型号	STS-750R系列
放大倍率	-----	测角精度	-----
测距精度	-----	测程	-----
高速测距	-----		

基本参数

		sts-752r	sts-755r
距离测量			
最大距离 (良好天气)	无棱镜	300m	300m
	单棱镜	5.0km	5.0km
数字显示	最大：99999999.999 m 最小1 mm		
精度	2+2 ppm		
单位	米 / 美国英尺/国际英尺/英尺-英寸可选		
测量时间	精测1秒，跟踪0.5秒		
平均测量次数	可选取2~5次的平均值		
气象修正	输入参数自动改正		
大气折光和地球曲率改正	输入参数自动改正		
棱镜常数修正	输入参数自动改正		
角度测量			
测角方式	绝对编码		
码盘直径	79mm		
最小显示读数	1 / 5 可选		
精度	2	5	

探测方式	水平盘：对径垂直盘：对径	
望远镜		
成像	正像	
镜筒长度	154mm	
物镜有效孔径	望远：45mm，测距：50mm	
放大倍率	30×	
视场角	1°30′	
最小对焦距离	1m	
分辨率	3	
自动垂直补偿器		
系统	双轴液体光电式电子补偿器	
工作范围	±3	
精度	1	
水准器		
管水准器	30 / 2mm	
圆水准器	8 / 2mm	
光学对中器		
成像	正像	
放大倍率	3×	
调焦范围	0.5m~	
视场角	5°	
显示部分		
类型	双面、数字键+字母键	
机载电池		
电源	可充电镍-氢电池	
电压	直流6V	
连续工作时间	8小时	
尺寸及重量		
外形尺寸	200×190×350mm	
重量	6.0kg	

产品特性

免棱镜全站仪还可用于： 隧道测量、采煤掘进、机库建设等，
可免去支架棱镜的工作，又快又准电力线测量和电力线路放样
用于房产测量，特别是不规则大型 房屋的测量；大坝等大型建筑物的变形监测等

隧道测量

大坝变形观测

房产测量

电力线测量