

国产徠卡中纬电子水准仪 国产徠卡中纬

产品名称	国产徠卡中纬电子水准仪 国产徠卡中纬
公司名称	河南益友测绘仪器有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:国产徠卡中纬 型号:ZDL700中纬电子水准仪 放大倍数:----
公司地址	郑州市金水区金水路103号中间办公楼底层中间 一间门面房房屋
联系电话	86 0371 68857725 15903780345

产品详情

品牌	国产徠卡中纬	型号	ZDL700中纬电子水准仪
放大倍数	----	显微镜倍数	-----
最短视距	----- (m)	外形尺寸	----- (mm)
装箱数	一箱一台		

详细内容满足二到四等水准测量精度要求瞬间完成单次测量，提高外业测量效率高等级防尘防水，有力支持外业测量路灯照明轻松测量，更加方便快捷五号（aa）电池供电，解决外业供电问题相位法条码识别，解决视场部分遮挡丰富的应用程序，方便您的外业测量zdl 700开启数字水准的普及风暴，光学水准仪的终结者。广泛应用于专业测绘、道路工程、沉降观测、隧道开挖、建筑工程、园林工程、矿山测量等。?精度:+0.7mm/km满足二等水准测量精度要求。?105m的超长测程满足四等测量的需要，也为高程测量与放样提供更远的作业距离使外业测量更加得心应手。?单次测量时间:<3s?瞬间完成单次测量，与常规水准测量相比可以使工作效率提高50%以上缩短外业工作时间，降低野外工作强度，节约工作成本，提高工程收益。?最小环境光照强度:20lux(一根蜡烛的亮度)?延长每天的有效工作时间，即使在夜晚也可以依靠路灯的光线进行测量，并且同样保证测量的精度业界无出其右。?在廊道或隧道内也可用普通手电筒照明测量。?出色的防尘防水性能，优秀的环境适应性，真正支持全天候的测量外业。使外业测量不再因苛刻的环境而被迫推迟。五号aa电池供电，使外业供电更加通用便捷。?内置3000点存储空间，可以随时查看存储的测量数据。便捷的测量键，位于调焦螺旋附近。方便测量我们想的更多。?专为中国人设计的提把，方便仪器搬站运输。?国内首创水准等级测量程序内置国家标准中主要限差，观测数据超出限差即会出现提示界面。?水准等级测量程序，包括二到四等的线路测量模式按测量流程提示使水准线路测量变得更加容易掌握。zdl 700 数字水准仪技术参数型号zdl700精度高程 $\pm 0.7\text{mm/km}$ 距离 $d < 10\text{m}$ 10mm; $d \geq 10\text{m}$ $0.001 * d$ 电子读数系统最大测程105m最小测程2m单次测量时间<3s最小环境光照强度20lux视场可见范围50%即可测量显示高程最小显示值0.1mm距离最小显示值1mm望远镜放大倍率24x补偿器补偿范围 $\pm 10'$ 安平精度 $\pm 0.35'$ 数据与通讯通讯接口rs232内置存储3000 组数据温度范围工作温度-10 ° c ~ 50 ° c存储温度-40 ° c ~ 70 ° c防尘防水标准ip55供电4 * aa 电池电源连续工作时间14 小时 (1800mah) 16 小时 (2300mah) 自动关机时间15 分钟总重量<2.5kg

