

RS-02测速探头传感器

产品名称	RS-02测速探头传感器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	230.00/支
规格参数	品牌:上振仪 型号:RS-02
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

RS-02RS-02限速摄像头感应器

适用工业生产给水泵、水轮发电机组、制冷压缩机和风机等转动类机械设备的零转速比和反转速的检测和维护。当金属材料齿通过霍尔传感器前面时，造成电磁场转变，霍尔传感器检测到电磁场转变，并转化成一个交替变化电子信号，感应器内嵌电源电路对该数据信号开展变大、整形美容，导出优良的矩形脉冲数据信号，精确测量频率范畴更宽，导出数据信号更精准平稳，安装操作方便，抗油防潮，已在电力工程、车辆、航空公司、纺织业、石油化工等限速行业获得广泛运用

RS-02RS-02限速摄像头适用工业生产给水泵、水轮发电机组、制冷压缩机和风机等转动类机械设备的零转速比和反转速的检测和维护。RS-02RS-02限速摄像头当金属材料齿通过霍尔传感器前面时，造成电磁场转变，霍尔传感器检测到电磁场转变，并转化成一个交替变化电子信号，RS-02限速摄像头 郑州市航科RS-02速度传感器内嵌电源电路对该数据信号开展变大、整形美容，导出优良的矩形脉冲数据信号，精确测量频率范畴更宽，导出数据信号更精准平稳，安装操作方便，抗油防潮，已在电力工程、车辆、航空公司、纺织业、石油化工等限速行业获得广泛运用 性能参数：工作标准电压DC 5V~24V导出波型方波回应频率0.3Hz~1KHz 或 1Hz~20KHz；测量精度±1 个单脉冲；输出电压单通道：高电平类似电源电压；低电频<0.3V两路：双路90° 相位角的波形；高电平：类似电源电压；低电频： 0.7V；检验间距0.5~4mm开启方式钢材传动齿轮，齿轮齿条或其他导磁原材料（传动齿轮规定见下面的图）应用温度-25 ~ 80；应用环境湿度 95%RH维护方式正负极，短路故障