

BSZ808A一体式振动传感器

产品名称	BSZ808A一体式振动传感器
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	500.00/支
规格参数	品牌:上振仪 型号:BSZ808A
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

BSZ808A一体式震动传感器 震动地震烈度4-20MA

一、BSZ808A一体式震动传感器 震动地震烈度4-20MA概述：它是一种固定不动安装的线上震动精确测量设备，适用于对震动速率值的精确测量。其导出方式为4mA ~ 20mA规范电流量，与震动值的尺寸正相关。可立即键入到PLC/DCS中，进而构成一个能对例如离心水泵、往复式压缩机、离心脱水机、闭式冷却塔、工业风机、电机及重型燃气轮机等设施开展监控和维护的系统软件。本设备选用了感应器与仪器设备本身一体化的设计方案。BSZ808A一体式震动智能变送器适用场所能对例如离心水泵、往复式压缩机、离心脱水机、闭式冷却塔、工业风机、电机及重型燃气轮机等设施开展监控和维护。

二、性能参数 量程 震动力度：*0 ~ 200um；0 ~ 500um；0 ~ 1000um
震动地震烈度：0 ~ 10.0mm/s；*0 ~ 20.0mm/s；0 ~ 50.0mm/s 1、相频特性：5 ~ 500 Hz 2、
自振频率：10Hz 3、导出电流量：4 ~ 20mA 4、输出阻抗：500 5、工作标准电压：DC24V 6、BSZ808A一体式震动智能变送器连线方法：二线制(DC24V开关电源与4 ~ 20mA同用2跟线) 或三线制(地、开关电源、导出) 7、zui大瞬时速度：10g 8、精确测量方位：竖直或水准 9、应用自然环境：温度 -40 ~ 85 空气湿度 90% 10、尺寸：45 × 80 (mm) 11、重量: 约450g 12、安装外螺纹：M16 × 1.5

三、BSZ808A一体式震动智能变送器安装 1

安装部位：竖直或是水准安装于被测震动点上，以智能变送器底端M16 × 1.5 × 20外螺纹固定不动。

四、BSZ808A一体式震动智能变送器型号选择指引 (1) BSZ808A-W-A

测量范围范畴：A : 1-0 ~ 200um；2-0 ~ 500um；3-0 ~ 1000um (震动力度) (2) BSZ808A-L-A

测量范围范畴：A : 1-0 ~ 10.0mm/s；2-0 ~ 20.0mm/s；3-0 ~ 50.0mm/s (震动地震烈度)

常见问题：感应器不可以外力作用猛击