

0-20度药物用的药物恒温箱 2-25度药物用的恒温箱

产品名称	0-20度药物用的药物恒温箱 2-25度药物用的恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 福意联秉承以”开放、、严谨、自律“为核心的企业文化，致力于为公司员工创造、宽松、充满人性关怀的工作；坚持”宁可损失自己的利益，绝不提供劣质产品及服务“的企业价值观，以壮志凌云的豪迈豪情、扎实有序的工作作风、技术品质、的团队，保障客户在信息时代的速路上驰骋。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

福意联公司的规模和产品种类在日益扩展，我们仍将一如既往地秉承”以德为先，以德为上“”注技术科研服务“的宗旨，力求在代理恒温冷藏设备产品的同时，将和的技术推荐到用户，为广大客户提供包括技术产品选配培训及的服务。 0-20度用的恒温箱 2-25度用的恒温箱产品特征 技术参数： 型号：FYL-YS-1028L 外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm 内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm 额定：50Hz 功 率：360W 电 压：220V 容 积：1028L 净 重：258kg 温度范围：2-48 每一度恒温调节 恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温 循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀 加热：PTC陶瓷加热器 制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂） 冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度 安全性：，高低温、温感器感器故障、断电功能 人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施 外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和 内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好 箱门密封：密封条

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层面钢化玻璃，保温效果好，度高 安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。

2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。

3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。

6、如遇问题和使用操作问题，请打给我们，会有工程师为您服务。

展望未来，福意联公司将更加注重励精图治。福意联有限公司是制造和制造恒温冷藏恒温冷藏设备的企业，自1999年起致力于制造和恒温冷藏设备。公司拥有一支素质多学科的人才队伍，敬业认真勤奋，不断吸收技术与知识，不遗余力地提本公司产品的品质和服务。福意列产品参数：冷藏系列：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-

YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L

温度：4~48 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK

温度：4~38 外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L

温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L

温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L

温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L

温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL

温度：-5 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18

~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。

3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

我们的产品不仅在国内享有很高的声誉，受到用户的好评，在海外市场也占有的份额。公司一贯秉承“以人为本、诚信为旨、致力、以客户为先，尽心尽力为”的经营理念，不断完善经营服务，努力为用户提供的产品和周到的支持，以真挚的热诚和积极的态度服务于广大客户。

同时，产品的研发、产品、技术几乎不受影响，这次疫情也是做好内功的时刻，让更多的产品真正能够帮助到客户和用户。慧聪网一直以谦逊的姿态，学习企业的做法，取长补短，逐步强化自身。刘军总也一直在强调：。收，能在任意对访问留言进行“秒回”。危中有机，大浪淘沙，跨境电商应在内销和外销上进行合理搭配，风险；对产业链及供应链自主管控，确保能够进行应急反应。借力第三方质控，实现软实力的增强，强化危机应变能力，在未来的跨境贸易中立于不败之地。