

# 绝缘架空线厂家 红河绝缘架空线 燕通电缆

产品名称	绝缘架空线厂家 红河绝缘架空线 燕通电缆
公司名称	重庆燕通电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区渝州五金机电城
联系电话	13983616195

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆燕通电缆有限公司

### 环保电缆具有哪些特点

环保电缆线缆具有的特点：

- 1、高阻燃性
- 2、无卤素
- 3、不生产腐蚀气体
- 4、高透光率。各个应用如下：

1、高阻燃性：环保电缆线缆完全保证其对消防要求高的建筑要求，火灾时电缆线缆不易被燃烧，并能阻止燃烧后火焰的蔓延和灾害的扩大。

2、无卤素：采用绿色环保绝缘层、护套及特别制作的隔氧层材料，不仅具有良好的电性能、物理机械性能，并且保证了产品不含卤素、解决了其燃烧时形成的"二次污染"。

3、低的有害物素：绝缘与护套中不含铅、镉等对人体有害的重金属，在电缆线缆使用及废弃处理时不会对土壤、水源产生污染。且经过苛刻的毒性实验，白鼠在规定的实验条件下安然无恙。

4、不产生腐蚀气体：采用对环境无污染的新型特种被覆材料，红河绝缘架空线，生产、使用过程和燃烧时不会产生 HCL 等有毒气体，排放的酸气较少，绝缘架空线厂家，对人员和设备、仪器损害小，更显环保特色。

5、高透光率：电缆线缆燃烧时产生的烟雾极为稀薄，绝缘架空线价格，有利于人员的疏散和灭火工作的进行。产品透光率大于 40%，远远高于传统阻燃类别电缆线缆透光率不到 20% 的标准。

### 燕通架空线的初伸长

永久性蠕变伸长包括 4 部分：

(1) 绞制过程中线股间没有充分张紧，受拉后线股互相挤压，10kv 绝缘架空线，接触点局部变形而产生的挤压变形伸长。

(2) 架空线的终应力应变曲线和初始应力应变曲线不同，形成的塑性伸长。

(3) 金属体长时间受拉，内部晶体间的位错和滑移而产生的蠕变伸长。

(4) 拉应力超过弹性极限，进入塑性范围产生的塑性伸长。

常用电缆规格型号有哪些

KVV-铜芯聚乙烯绝缘、聚乙烯护套控制电缆

KVV22-铜芯聚乙烯绝缘、钢带铠装，聚乙烯护套控制电缆

KVVP2-铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVVP-铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制电缆

本品适用于交流额定电压 450/750V 及以下，电站、变电站、矿山、石化企业等的单机控制或机组设备控制。

绝缘架空线厂家-红河绝缘架空线-燕通电缆由重庆燕通电缆有限公司提供。绝缘架空线厂家-红河绝缘架空线-燕通电缆是重庆燕通电缆有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。同时本公司还是从事重庆架空线，绝缘架空线，绝缘架空线厂家的厂家，欢迎来电咨询。