

赛格SEIKI 烫画机 SK-A烫画机 高压烫画机 手动烫画机烫印机

产品名称	赛格SEIKI 烫画机 SK-A烫画机 高压烫画机 手动烫画机烫印机
公司名称	安徽赛格机电科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	种类:T恤印花机 用途:印花烫画设备 自动化程度:手动
公司地址	中国 安徽 合肥市 合肥市合裕路红旗产业园C - 0 4
联系电话	86-55164267228 13339283237

产品详情

种类	T恤印花机	用途	印花烫画设备
自动化程度	手动	作用对象	面料
驱动形式	电动	产品类型	全新
品牌	赛格	型号	SK-A
产品别名	烫印机 手动烫画机	功率	2.2 (Kw)
外形尺寸 (长*宽*高)	76*46*40 (mm)		

型号/参数	承应面积 (cm ²)	电压 (v)	功率 (kw)	温度范围 (°C)	时间范围 (s)	重量 (kg)	包装尺寸 (cm)
sk-a	40*50	110/220	2.5	0~400	0~999	30	76*46*40

产品用途:

本机可将升华类、溶剂类油墨的彩色图案与文字经热转印在棉、麻、化纤等织物上，

可进行丝网印刷、胶浆、发泡印花工艺等热处理，还可将彩色色标、人像照片、风景图案等烤制在瓷板、金属板上，特别适合制作奖牌、纪念证牌、墓碑像、文化衫等，经济又实用

产品特点

数字化控制系统，精确度高（1%），且有微调旋钮；

全数字化显示，时间准确度高；

发热管与加热板注为一体，安全耐用热发热均匀，热导性强；

加热板肽氟化防粘镀层；

底板装设耐高温发泡硅胶，可耐温400 不变型；

可调整压力，操作方便。

外观精美，体积小巧精致，有效提高工作效率。

操作流程：

1. 手插电源，启动电源开关，电源指示灯指示；
2. 将温控器调至所需温度，待温度到定温度后，温控器上部的指示灯熄灭，即可开始工作；
3. 将定时器调至所需时间；
4. 将衣物平放在下烫板上，叠上烫画纸（请注意烫画纸的正反面），将手柄用力向下压，直至终点；
5. 当指示烫印的设定时间到时，警报提示（蜂鸣器响），将手柄向上回原位。

注意事项：

1. 整机必须有合适牢靠的地线保护；
2. 用力请勿超过30kg，以免手柄变形；
3. 叠放烫画纸时请注意烫画纸的正反面。
4. 在冷却状态要撕下烫画纸，请用黑板擦将烫画纸均衡擦一遍，
5. 等5-10秒，才将烫画纸撕掉；
6. 在有热量状态需撕下烫画纸、烫印完毕请马上将烫画纸撕去；
7. 烫印效果需要正确的温度、时间及压力互相配合，衣物的厚度和材料及烫画纸的种类都能影响烫画效果；
8. 本公司有各类烫画纸提供；
9. 在批量生产前请进行样品试烫。

维护事项：

1. 压力：如压力不够或太大，请先松动调压螺丝，然后转动调压螺母调节压力大小，调节完毕后上紧锁定调压螺丝；
2. 温度：当设备到达设定温度后发热板不发热，请检查温控器接线同时确认热电偶是否有损坏（温控器0 时大约在5分钟到达180 ）；
3. 时间：设定时间到达不警报（蜂鸣器不响）或警报不断（蜂鸣器不停止），请检查机尾箱内的微动开关接触点是否距离适中，如有异常请调整到适当位置；
本机采用贪偏心轴承结构，严禁压力调整过大，以免轴承受损；
4. 如出现质量问题，请及时与本公司联系.