

双曲线，逆流塔S波填料

产品名称	双曲线，逆流塔S波填料
公司名称	济源市灵辉环保科技有限公司
价格	9800.00/吨
规格参数	灵辉:1000*500mm S波:1000*750mm 济源市:16公斤/立方
公司地址	河南省济源市梨林镇大许村
联系电话	13253868473

产品详情

淋水填料散热片是冷却塔的主要塔芯部

件，它的性能优劣，直接影响塔的冷却效果，

该塔选用目前国内处于水平的 PVC 薄膜

填料，该填料为优质 PVC 材质，是我公司专门

为逆流式冷却塔研制开发的。平片加工过程中

加入增强剂、稳定剂等辅助材料，为德国 BASF 和日本三井公司产品，且形成严格配

方，经真空吸塑成型，具有抗化学腐蚀，抗紫外线、抗老化、浸水性能好等优点，粘

接组块，分层铺设。PVC 填料片和组装块应符合 DL/T742-2001《冷却塔塑料部件技术

规定》和 GB7190.2-2008 规定的要求。平片厚度不小于 0.40mm，片材塑化均匀，薄

厚均匀，无裂纹、无孔洞、无气泡、无明显杂质及分散不良的辅料，粒径为 0.6~1.0mm

的杂质个数不超过 10 个/m²。使用寿命保证在 10 年以上。

PVC 填料每层高 500mm，共三层，各层成垂直布置正交摆放，层与层之间增加

PVC 淋水隔垫，增加了水的二次再分配，并减少了由于水质中菌藻类易形成的堵塞，

为冷却塔的正常运行提供了有力保障。

