

天然气输送管

产品名称	天然气输送管
公司名称	河北长丰钢管制造集团有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	长丰钢管:323.9 406.4:273 沧州市开发区:L360.L245,
公司地址	中国 河北 沧州市 沧州市开发区黄河东路5号
联系电话	0317-3098715 15133789009

产品详情

中国的现代天然气管道工业，多集中在天然气主要产地四川省。1963年建成了巴渝输气管道，管径为426毫米，全长54.7公里。到1983年已建成从川东经重庆、泸州、威远至成都、德阳等地，沟通全省的输气管网，管径426~720毫米，全长2200多公里，设有集配气站178座，年输量50~60亿立方米。此外在[大庆](#)、胜利、华北等油田，建有向石油化工厂输送伴生气的管道。

输气管道可按其用途分集气管道、输气管道、配气管道等三种。

集气管道：从气田[井口装置](#)

经集气站到气体处理厂或起点压气站的管道，主要用于收集从地层中开采出来未经处理的天然气。由于气井压力很高，一般集气管道压力约在100千克力/厘米²以上，管径为50~150毫米。

输气管道：从气源的气体处理厂或起点压气站到各大城市的配气中心、大型用户或储气库的管道，以及气源之间相互连通的

管道，输送经过处理符合管道输送质量标准的

天然气（见[管道输气工艺](#)

），是整个输气系统的主体部分。输气管道的管径比集气管道和配气管道管径大，大的输气管道管径为1420毫米。天然气依靠起点压气站和沿线压气站加压输送，输气压力为70~80千克力/厘米²，管道全长可达数千公里。

配气管道：从城市调压计量站到用户支线的管道，压力低、分支多，管网稠密，管径小，除大量使用钢管外，低压配气管道也可用塑料管或其他材质的管道。

输气管道是由单根

管子逐根连接组装起来的。现代的集

气管道和输气管道是由钢管经电焊连接而成。钢管有无缝管、螺旋缝管、直缝管

多种，无缝管适用于管径为529毫米以下的管道,螺旋缝管和直缝管适用于大口径管道。集输管道的管子横断面结构，复杂的为内涂层-钢管-外绝缘层 - 保温（保冷）层；简单的则只有钢管和外绝缘层，而内壁涂层及保温（保冷）层均视输气工艺再加确定。

长丰钢管厂可生产直径219，273,323.9,355.6,406.4,457,508,559，610,660，壁厚再6，7.1,7.9.8.8.9,10,12,13,14，材质L245,L290,L360,L415