特价全铜加高 可旋转 冷热水 厨房龙头 洗菜盆 水龙头 水槽水龙头

产品名称	特价全铜加高 可旋转 冷热水 厨房龙头 洗菜盆 水龙头 水槽水龙头
公司名称	瑞安市斯利朗卡卫浴洁具厂
价格	132.00/件
规格参数	功能类别:混水龙头 安装型式:立式 材质:铜
公司地址	瑞安市塘下镇场桥陈岙村西山根标准件厂房
联系电话	86 0577 65266126 18606636335

产品详情

功能类别	混水龙头	安装型式	立式
材质	铜	阀座直径	40mm
工作温度	95	公称压力	10kg
规格	/	进出水管直径	2cm
品牌	斯利朗卡	适用类型	厨房龙头
型号	8201	结构形式	单联式
开启方式	抬启式		

实物拍摄 全铜冷热水可旋转厨房水龙头 质保五年

出水管可随意旋转，满意不同取水需求

加高龙头，控制手柄带冷热标示

出水嘴带不锈钢起泡器，出水顺畅防溅水

水槽使用更合适

安装配件：

安装配件齐全，包括60cm不锈钢高压软管2条（如需加长软管请与客服联系说明），安装固定配件，拿回家即可

60cm长不锈钢高压软管2根，带螺帽的端口与墙体的三角阀相连接。

软管龙头安装固定端，带双层橡胶垫，有非常好的防漏作用，此头与龙头底部的进水口相连接。

龙头安装紧固器，铜环的双头有螺纹，将螺纹少的一端拧入龙头底部，将螺纹多的一端通过台面安装孔，加上
紧即固定牢固。

温馨提示：如果家里为新安装龙头，建议一起买两个三角阀。三角阀即可起到水管与软管间的连接作用，又可
后维护。

地址链接：http://item.taobao.com/item.htm?id=5307292143

品 牌：斯利朗卡材 质：全铜阀 芯：陶瓷配 件：1.特制高压软管*2 2.紧固件（进口abs材料）安装：不需要任何工具，手工即可完成安装。出水量：10~14升/分钟 水压：0.8~0.9mpa表面处理：6层电镀（3层镀铜、2层镀镍、1层镀铬）重量：（因水龙头为手工打磨，重量会有30克左右的差异）

公司展示厅一角

【精铜主体】：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，浑然天成，坚固耐用。

【阀芯】：1、采用精密进口的陶瓷阀芯，拥有钻石般的硬度，陶瓷阀芯质量高、手感舒适轻快，经受50万次以上的开关仍可操作顺畅省力，耐久不漏水。2、五年保修，无磨损，耐老化。3、适用于硬质水，不受碎石或沙粒影响。

【电镀】：采用先进的电镀工艺处理，经过酸铜、镍、铬多重镀层，电镀层结合良好、附着细密、色泽均匀，耐腐蚀性极佳，确保产品表面光泽亮丽、历久恒新。

【含铅标准】：符合国家gb/t1176含铅标准，对人体健康无伤害，保护您和家人使用无有害金属元素的产品。

【产品检验】：产品出厂前进行100％的试水检验，确保龙头滴水不漏

【注意事项】：安装准备：龙头在安装前应将水管内残留的脏水、残渣、沙粒、杂质冲洗干净后，再安装龙头，以防止起泡阻塞或阀芯被损坏。

【清洗表面】：1、定期使用清洁剂擦洗去污，擦洗前先用清水冲净龙头表面并用软棉布抹干，再加上中性清洁剂轻轻擦拭，保持其表表面清洁。2、切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂、硬质布、纸巾或钢丝球、以及任何含酸性、粗糙的清洁剂或肥皂等物擦拭龙头表面。【滤网清洗】：将气泡头拆下，取出滤网，在水龙头下用牙刷或小毛刷，刷洗滤网。

联系方式：

地址：浙江省温州瑞安市塘下镇场桥九龙工业区 斯利朗卡卫浴

电话：0577-6526612613967710999

旺 旺：斯利朗卡卫浴 q q:19164251 420759399

银行汇款：

开 户 行：中国农业银行 户 名：涂小敏

汇款帐号：62284 8033 12146 66413