脉冲直流恒流源 高频电镀直流电源 直流脉冲大电流电源

产品名称	脉冲直流恒流源 高频电镀直流电源 直流脉冲大电流电源
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	870.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

脉冲直流恒流源 高频电镀直流电源 直流脉冲大电流电源 对于蓝色的曲线,我们看出它是一条经过原点的直线,它的动态电阻阻值不随着电压和电流的变化而变化,满足这种伏安特性曲线的元件被称为线性元件;反之,对于红色的曲线,我们看出它是一条曲线,它的动态电阻阻值随着电压和电流的变化而变化。满足这种伏安特性曲线的元件被称为非线性元件。电阻的第三个用途:用于分析电压和电流之间的关系,以便了解对应着的物理意义。我们看下图:上图是开关电器主触头弧隙电弧对应的伏安特性曲线,用于分析电弧的物理特点和灭弧方法;下图是隧道二极管的伏安特性曲线,我们能看到明显的隧道效应。 HNZDL系列可编程直流大电流电源

本产品具有高准确性、高精度、高稳定性等优良性。除了具有基本电源的功能外,还具有循环输出,电压斜率,电流斜率输出,通讯接口包含了常用的串口通讯外,还包含了网口功能,使远程控制更加灵活。面板配置了数字按键操作,使操作更加直观便捷线性大功率直流电源为单相或三相输入、大功率直流输出的高精度电源,可达 400kW。具有超高的准确性、高度、高稳定性等优良的电子特性,在生产线上可以提供大功率的超低纹波的直流电源,使产品性能更加。它具有完善的保护线路,更能满足使用者简单、方便的使用需求。与开关电源相比,它具有精度高,纹波小,无高频辐射干扰,适用场合广等优点。此电源可供电容器、继电器、电阻器等元器件作老练、测试使用,也可作为热敏电阻、电机等电子元件实验测试使用。目前,许多家电容器制造厂,电阻器厂等电子元件生产单位及科学院校等研发单位,都采用本系列电源,均获甚高评价。一、产品特点

- 1、采用超大TFT真彩大液晶触摸屏(800X480)人机界面,用户在触摸屏上很方便的直接编程操作。
- 2、本机一次可执行30组不同电压、电流、延迟时间、运行时间的设定,并可连续循环999999次。
- 3、输出电压可以从零伏起调;输出电流可以从零预置;

直流输出 电压(稳压值CC):0-6000V连续可调

电流(恒流值CV):0-100000A连续可调

源电压效应 0.2%有效值

负载效应 稳压精度: 0.5%有效值(阻性负载)

恒流精度: 0.5%有效值(阻性负载)

输出纹波 稳压状态 (CC) : 0.3%+10mV (rms) (有效值)

稳流状态(CV): 0.5%+10mA(rms)(有效值)

输出显示 4位半数字表 精度 : ±1% +1个字

显示格式 00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V;电源可与 PC机直接连接,通过软件控制输出电压电流值,并可在电脑上实时监视电源的工作状态,以准确掌握负载特性。新推出可用 PLC控制的电源,控制电源的输出电压电流。主要用途:1、铝箔、导针化成、腐蚀,钽电解赋能2、直流电机检测、老化;电动车电机检测、老化3、电阻器、继电器、马达等电子器件检测、老化4、电解电容器老练,钽电容器赋能5、电阻器、继电器,马达等电子元件老练,例行试验6、其它一切需要使用直流电源的场合操作说明

- 8.1、根据工作电流要求连接面板背面输出端(注意正、负极性)
- 8.2、按输入电源要求接好电源,设备外壳良好接地。 注意:电源线(单相、三相)切不可漏接其中一相,否则会导致机器不能工作,甚至损坏机器。输出铜排连接截面积尺寸按5A/m㎡以内选取,确保在电流通过时不产生太高温度,否则会导致主机温度升高,损坏部件。要保证接触面导电性良好(光滑无毛刺)。接地端子必须良好接地,以防止或漏电事故。输出铜排的正负极与负载的正负极按生产工艺要求正确连接。 8.3、把远控盒的远控插头插入电源主机的远控插座并旋紧。
- 8.4、把稳压、稳流转换开关拨至所需位置,启动、停止开关拨至停止位置,并把调节旋钮逆时针调至。 8.5、打开电源开关,此时保护指示灯闪烁,七段数字电流表、电压表亮,风机运转。 8.6、5至10秒钟后 保护指示灯熄灭,说明电源处于待机状态,此时拨动启动、停止开关至启动位置,电源工作指示灯亮, 顺时针旋转调节旋钮至所需电流或电压,电源开始工作。
- 8.7、停机时把调节旋钮调至较小位置并切断电源开关,把启动、停止开关拨至停止位置。 8.8、自动计时功能(500A以下自动机型才有):自动计时功能是检测输入电流是否大于5A,大于5A则开始记时,时控开关'时控关',到预置时间报警,并把电流降到10%额定电流以内,工件拿出后,时控不工作,待下一工件放下开始自动工作。当使用电流小于5A时,把时控开关拨至'时控开',则可手动工作(500A及以上机型要加此功能时须在订货时另行说明)电磁开关,顾名思义就是结合电和线圈来远距离频繁地接通和断开交直流主电路和大容量控制电流的电器。线圈和静触头是固定不动的,当线圈通电后,产生的电磁力克服弹簧的反作用力,将衔铁吸合并使动;静触头接触,从而接通主电路。当线圈断电时,由于电磁吸力消失,衔铁依靠弹簧的反作用力而跳开,动触头和静触头也随之分离,切断主电路。主要用作电动机的主控开关;小型发电机;电热设备;电焊机和电容器组等设备的主控开关。一般电磁开关的寿命都至少在几十万次以上,因此电器厂家需要找到一个快捷的方法来检测电磁开关的寿命。