

驻极体电声器 Wellsonic

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 驻极体电声器 Wellsonic |
| 公司名称 | 厦门唯恒电子有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:Wellsonic 型号:BNM-4022LO-V30-S 种类:传声器(咪头) |
| 公司地址 | 中国 福建 厦门市 集美北部工业区英瑶路300号 |
| 联系电话 | 86 592 6159683 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|-----|------------------|
| 品牌 | Wellsonic | 型号 | BNM-4022LO-V30-S |
| 种类 | 传声器(咪头) | 材质 | 金属 |
| 规格尺寸 | 4*22 (mm) | 声道数 | 单声道 |

产品名称：背极噪音抑制型电容式麦克风产品型号：bnm-4022l0-v30-s

1 产品运用1、1 航天航空/飞机1、2 汽车1、3 电脑/工作站1、4 消费类电子1、5 耳机/头盔1、6 扬声器/公共广播1、7 影音系统1、8 安保系统1、9 电话/语音通信

2 电气特性2、1 指向性：噪音抑制型2、2 驻极体：背极式2、3 灵敏度：-64 ± 3db (l=2.54cm, vs=3.0v, rl=2.2k ,0db=1v/pa, 1khz)2、4 输出阻抗：2.2k (maximum)2、5 频率范围：100 ~ 10000hz2、6 最大工作电压：10.0v2、7 标准工作电压：+3.0vdc2、8 工作电流：0.5ma (最大) 2、9 灵敏度缩减特性：within -3db at 1.5v2、10 信噪比：more than 50 db

2、11 连接方式：铅线=0mm

3 机械特性3、1 直径：4.0mm3、2 厚度/高度：2.2mm