

# 天津低噪节能冷却塔 天津低噪声圆形冷却塔 明生

产品名称	天津低噪节能冷却塔 天津低噪声圆形冷却塔 明生
公司名称	天津市明生空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津西青区精武镇小卞庄村村委会东100米
联系电话	18822312554 18822312554

## 产品详情

### 冷却塔的类型特点

#### 冷却塔的类型特点

#### 逆流塔

- 1、水在塔内填料中，水自上而下，空气自下而上，天津低噪节能冷却塔报价，两者流向相反一种冷却塔。
- 2、逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段：布水器到填料顶这一空间，此段的水温较高，天津低噪声圆形冷却塔，所以仍可将热量传给空气；填料水与空气热交换段；填料至集水池空间淋水段，水在此段被冷却称之为“尾效”。在我国北方水温可下降1-2。综上所述，逆流塔比横流塔在相同的情况下，填料体积小20%左右，逆流塔热交换过程更合理冷效高。
- 3、配水系统不易堵塞、淋水填料保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻化冰措施更容易。多台可组合设计，冬季以所需的水温水量可合并单台运行或全部停开风机。
- 4、施工安装检修容易、费用低，常用在空调和工业大、中型冷却循环水中。

## 冷却塔的适用范围

### 冷却塔的适用范围

工业生产或制冷工艺过程中产生的废热，一般要用冷却水来带走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。例如：火电厂内，锅炉将水加热成高温高压蒸汽，推动汽轮机做功使发电机发电，经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器，与冷却水进行热交换凝结成水，再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水，使水温度升高，挟带废热的冷却水，在冷却塔中将热量传递给空气，蒸发式冷却塔从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围：主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域，应用多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。

### 结构形式

为了节约能源，天津低噪节能冷却塔选型，大型冷却塔多用自然通风冷却塔，它由通风筒、人字柱、环基、淋水装置和塔心材料组成。

### 循环水冷却塔工作原理过滤状态：

当系统处于过滤状态时，未经过滤的水通过布水器，配合外壳，以接流的状态到达过滤器内的滤料层（砂子）。当水流过滤料层时，杂质被截留在滤料层内。将过滤后的水通过集水器均匀地收集并流出。平流过滤，决定过滤器可以在高的流速下过滤，仍可达到较好的过滤效果。

### 循环水冷却塔工作原理反洗状态：

随着杂质在滤料层中的不断聚积，天津低噪节能冷却塔，压头损失将不断增大。当压头损失到达一定的设定限度时，系统将自动转换至反洗状态，以清洗聚积起来的杂质。

每次压差达到0.05-0.07MPa进行反洗，反洗结束后压差又回到起始0.02-0.03MPa。反洗应用了反冲和表面擦洗的原理。

天津低噪节能冷却塔-天津低噪声圆形冷却塔-明生(诚信商家)由天津市明生空调设备有限公司提供。天津市明生空调设备有限公司为客户提供“冷却塔”等业务，公司拥有“明生”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在天津西青区精武镇小卞庄村村委会东100米的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。