

试金炉 龙口电炉总厂电炉耐用 高温试金炉

产品名称	试金炉 龙口电炉总厂电炉耐用 高温试金炉
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

本系列试金炉外型均为长方形，炉壳系用钢板焊接，高温试金炉，外壳表面采用蓝瓷漆喷涂。炉膛采用高铝材料砌筑而成，炉底衬为活动式碳化硅底板，加热元件为U型直径硅碳棒悬挂在炉膛两侧。炉膛与炉壳之间采用绝热性能良好的硅酸铝耐火纤维砌筑为保温层，升温速度快，炉膛温度均匀稳定性高，炉膛使用寿命长。连接电源时，相线和中心线不可接反，否则会影响温度控制器的正常工作，并有触电危险，在电源线的前极，需另安装开关，以便控制总电源。

为保证安全操作，电炉、温度控制器外壳均须可靠接地。

5、检查各部接线正确无误后，便可通电升温。具体操作步骤参阅所配温度控制器使用说明书。

炉体：炉膛内部表面采用陶瓷纤维板，温度可达1350℃。

3.温度传感器：“s”型热电偶，测量精度高。

4、硅碳棒加热元件适宜在空气、中性气氛中使用，还原性气氛如氢气等会破坏保护层，氯和硫的蒸气对元件会有直接的损害。

5、定期检查电炉、温度控制器导电系统各连接部分的接触是否良好。本系列试金炉需与KSP与KSY型温度控制器及双铂铑铂铑热电偶配套使用，

1) 试金炉型号KLSJ-150-20

2) 工作室尺寸(深*宽*高) 680*320*250mm。

3) 温度1350℃，常用温度1300℃，功率20KW，箱式试金炉多少钱，90min内可以升温到1100℃，电压三

相380v。

4) 本系列试金炉外型均为长方体，炉壳系用钢板焊接，外壳表面采用银粉漆喷涂。炉膛采用1800 多晶纤维板，火试金炉规格，炉底板为活动式刚玉莫来石底板，加热元件为U型硅碳棒悬挂在炉膛两侧。炉膛与炉壳之间采用绝热性能良好的硅酸铝耐火纤维砌筑为保温层，升温速度快，试金炉，炉膛温度均匀稳定性高，炉膛使用寿命长。

外部构造：炉膛外壳由镀锌钢板制成，安装在方钢制作的支架上.外壳表面采用蓝瓷漆喷涂.

炉体：炉膛内部表面采用陶瓷纤维板，高温可达1350 。

试金炉-龙口电炉总厂电炉耐用-高温试金炉由龙口市电炉总厂提供。行路致远，砥砺前行。龙口市电炉总厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅炉及配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事陶瓷纤维马弗炉，陶瓷纤维电阻炉，快烧炉的厂家，欢迎来电咨询。