## VT9212 振动&温度变送器

产品名称	VT9212 振动&温度变送器
公司名称	上仪振动仪表(苏州)有限公司
价格	1400.00/支
规格参数	品牌:上振仪 型号:VT9212
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

## 产品详情

概述 VT9212 是一款集壳体振动和温度千一体的变送器,利用压电原理测量旋转机械的振动幅值大小,利用 PT100 温度传感器测显机械壳体轴瓦的温度。该变送器的特点是:体积小、重量轻、易千安装和同时输出振动和温度两个信号。尤其是在旋转机械的轴瓦上安装,节省安装空间,减少开孔数撞。它将振动传感器和温度传感器以及信号处理电路集成在一个不锈钢壳体内,为您的旋转机械振动和温度的测量提供最理想的解决方案,输出的 4-20mA 信号,可直接传送至可编程控制器(PLC),集散控制系统(DCS),监视器或其它 4-20mA 输入的监测仪表。 VT9212是一款双信号输出的壳体安装的变送器,如选择插入温度探杆,需确认准确的插入深度,确保温度测量的准确性。 产品特性 同时输出与振动幅值和温度成比例的二路 4-20mA 信号 直接与PLC,DCS 或其它控制系统连接振动和温度均为二线制环路供电,无极性连接 安装螺栓和接线方式可选数字电路设计 抗电磁和 RF 干扰 可选测量加速度、速度或位移 集成防浪涌保护电路可选振动测量的高低通滤波器 可选 HART 通讯协议

技术规格 振动测量: 测量范围:满量程范围见选型指南 CCC , 并输 出与振动速幅值成比例的 4-20mA 信号 , 可为 用户定制任意量程 精度:  $\pm$  1%(可重复性) 线性度:  $\pm$  0.5% 温度范围:-55 ~+75 频率响应:2-2000Hz(  $\pm$  3dB ) 感应方向:安装轴方向 宽电源范围(Vs ):12-28VDC , 无极性连接温度测量: 测量范围:-40 ~+150 =4-20mA , 用户亦可 指定。 精度:  $\pm$  0.5% 测量元件:单只 PT100 热电阻 通讯协议:如选带 HART 协议 , 和 可以选 择 , 量程可以更改。 电气接口:任意可选。 壳体材质:标准为 304SS , 可选 316L 相对湿度: 99% 防护等级: IP66 防爆等级: NEPSI,Ex ia IIC T4 Ga NEPSI,Ex d IIC T6 Gb 振动 RMS 有效值检测:用户可选测量有效值( RMS ) 振动值 , RMS 值=PK  $\times$  0.707 最大负载阻抗 ( RL ): RL =50  $\times$  ( Vs-12 ) 动态信号输出阻抗: 10 k

VT9212 振动&温度变送器 选型指南 VT9212AB-CCC-DEF-GH-I-J A:通讯协议 T 双环路 4-20mA 输出 H 双环路 4-20mA 输出带 HART 协议 B:单一参数现场显示 空白---无现场显示 L-----带温度显示 S-----带振动显示 CCC:振动测量范围 振动速度峰值 121 25.4mm/s(1.0ips), pk 122 12.7mm/s(0.5ips), pk 123 50mm/s(2.0ips), pk 124 125mm/s(5.0ips), pk 125 10mm/s(0.4ips), pk 126 20mm/s(0.8ips), pk 127 16mm/s(0.65ips), pk 128 75mm/s(3.0ips), pk 129 32mm/s(1.28ips), pk 振动速度有效值 151 25.4mm/s(1.0ips), rms 152 12.7mm/s(0.5ips), rms 153 50mm/s(2.0ips), rms 154 125mm/s(5.0ips), rms 155 10mm/s(0.4ips), rms 156 20mm/s(0.8ips), rms

157 16mm/s(0.65ips),rms 158 75mm/s(3.0ips),rms 159 32mm/s(1.28ips),rms 振动加速度峰值: 201 1g,pk 202 2g,pk 203 5g,pk 振动加速度有效值: 231 1g,rms 232 2g,rms 233 5g,rms 振动位移峰值: 301 100um 302 150um 303 200um

D:安装螺栓 0 表面安装,整体 1/2 "NPT 1 表面安装,整体 1/4 "NPT 2 表面安装,3/8 "-24UNF x 1/2 " 3 表面安装,M8 x 1-12 4 表面安装,M10 x 1.25-12 5 表面安装,M8 x 1.25-12 6 表面安装,M10 x 1-12 7 表面安装,M10 x 1.5-12 8 插入安装,1/2 "NPT 卡套 9 插入安装,M20 x 1.5 卡套 X 表面安装用户指定螺纹(请于工厂联系)E:危险等级 1 安全区域 2 NEPSI, Ex ia IIC T4 3 NEPSI, Ex d IIC T6 (F 2) F:接线方式 0 单电气接口,内带固定接线端子(B 为空白) 1 双电气接口,内带固定接线端子(B 为空白) 2 4-钉 MIL 航插接头,3 米电缆(B 为空白)3 双腔显示,单电气接口 M20 x 1.5 (B=L 或 S) 4 单腔显示,单电气接口(B=L 或 S)5 单腔显示,双电气接口(B=L 或 S)G:振动测量的高通滤波器 0 无滤波(2Hz)标准 1 5Hz 2 10Hz 3 20Hz 4 50Hz 5 100Hz 6 200Hz H:振动测量的低通滤波器 0 无滤波(1500Hz)标准 1 500Hz 2 1000Hz 3 2000Hz I:探杆长度 0 无(D=0-7) 100 100mm(D=8,9) 225 225mm 500 500mm

VT9212 振动&温度变送器 J:壳体材质 0 下壳体:304SS;上壳体:合金铝(F 2) 1 下壳体:316L;上壳体:合金铝(F 2) 2 整体 316L(F=0,2) 3 整体 304SS(F=2) K:电气接口 0 无(F=2) 1 1/2 "NPT(F 2,3) 2 3/4 "NPT(F 3,5) 3 M20×1.5(F 2,3)