“ 东元牌 ”管式聚氨酯泡沫填缝剂

产品名称	“ 东元牌 ”管式聚氨酯泡沫填缝剂
公司名称	厦门市康爱德经济发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DY02 品牌:东元 产品规格:500ml/550g
公司地址	厦门市湖里悦华路鼓浪屿工业园
联系电话	86 0592 5223576/13906039094 13779989827

产品详情

型号	DY02	品牌	东元
产品规格	500ml / 550g	包装规格	一箱15瓶

我司为上海东元精细化工有限公司闽南总经销处，欢迎来电、来访洽谈！

编号：dy02规格：500ml管式

产品简介单组分聚氨酯泡沫（ocf）是气雾技术和聚氨酯泡沫技术交叉结合的产物。它是一种将聚氨酯预聚物 、发泡剂 、催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。当物料从气雾罐中喷出时，沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。固化后的ocf泡沫具有填缝 、粘结 、密封 、隔热 、吸音等多种效果,是一种环保节能 、使用方便的建筑材料,可适用于密封堵漏 、填空补缝 、固定粘结,保温隔音,尤其适用于塑钢或铝合金门窗和墙体间的密封堵漏及防水.ocf有如下特点：使用方便：无须专门培训的熟练操作工，特别适合于自助。自动喷出：不需浇注设备，气雾罐中的压力可自动将物料喷射至所需填封的缝隙。自动膨胀：ocf可自动膨胀填充到被填缝隙的各个角落。湿气固化：无需固化助剂，借助空气中的湿气即可固化。自动粘结：不需对表面进行预处理，对基材（特别是湿表面）有很好的粘结性。应用广泛：在建筑和工业领域，有近千种用途。典型应用1．门窗安装：门窗与墙体之间的填缝密封，固定粘结。2．广告模型：模型、沙盘的制作，展板修补。3．隔音消声：语音室、播音室等装修时的缝隙填补，可以起到隔音消声作用。4．园艺造景：插花、园艺造景，轻便美观。5．日常维修：空洞、缝隙、墙砖、地砖、地板的修补。6．防水堵漏：自来水管道、下水道等漏洞的修补，堵漏。7．包装运输：可方便地将贵重易碎商品包裹，省时快捷，抗震耐压。产品性能（执行标准jc936-2004）密度:15-30kg/m3粘结强度:pvc-pvc>100kpa；铝-铝>80kpa断裂伸长率:8-20%剪切强度:≥80kpa压缩强度:10%压缩>30kpa导热系数:<0.035w/mk脱粘时间:9-13mins可切割时间：60min闭孔率:60-70%贮存期:12个月