

开口双鼓型抽芯铆钉/双鼓型拉钉/双鼓型拉铆

产品名称	开口双鼓型抽芯铆钉/双鼓型拉钉/双鼓型拉铆
公司名称	厦门市康爱德经济发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 标准类型:国标 标准编号:GB12617,12618
公司地址	厦门市湖里悦华路鼓浪屿工业园
联系电话	86 0592 5223576/13906039094 13779989827

产品详情

样品或现货	现货	标准类型	国标
标准编号	GB12617,12618	品牌	BLEST博乐士
类别	开口型平圆头抽芯铆钉	公称直径	多种规格齐备 (mm)
材料等级	铝铁, 全铁, 半不锈钢, 全不锈钢		

我司专营各类抽芯铆钉（拉钉）、铆螺母、铆钉枪、拉钉钳，品种齐备，质量上乘，价格实惠，服务周到，欢迎来样订制。专业经营十多年来，积累了丰富的销售与服务经验，已是福建诸多著名生产企业长期稳定的供应商，享有极佳信誉及口碑。欢迎来电、来访洽谈！

双鼓型抽芯铆钉-常用规格参数表（单位：mm）

铆管直径	铆管长度（连芯头）	铆接范围	帽沿直径	帽沿厚度
3.2 (公差 +0.08/-0.10)	6.0 (公差+1/-0.2)	1.0~3.5	6.0(公差 ±0.25)	1.4
3.2 (公差 +0.08/-0.10)	8.0 (公差+1/-0.2)	1.0~5.0	6.0(公差 ±0.25)	1.4
3.2 (公差 +0.08/-0.10)	10.0 (公差+1/-0.2)	2.5~7.0	6.0(公差 ±0.25)	1.4
3.2 (公差 +0.08/-0.10)	12.0 (公差+1/-0.2)	4.5~9.0	6.0(公差 ±0.25)	1.4
3.2 (公差 +0.08/-0.10)	14.0 (公差+1/-0.2)	9.0~11.0	6.0(公差 ±0.25)	1.4
3.2 (公差 +0.08/-0.10)	16.0 (公差+1/-0.2)	6.5~12.5	6.0(公差 ±0.25)	1.4
4.0 (公差 +0.08/-0.15)	6.0 (公差+1/-0.2)	1.0~3.0	8.0(公差 ±0.3)	1.7

4.0 (公差 +0.08/-0.158.0 (公差+1/-0.2))	1.0~5.0	8.0(公差 ± 0.3)	1.7
4.0 (公差 +0.08/-0.1510.0 (公差+1/-0.2))	1.5~6.5	8.0(公差 ± 0.3)	1.7
4.0 (公差 +0.08/-0.1512.0 (公差+1/-0.2))	3.5~8.5	8.0(公差 ± 0.3)	1.7
4.0 (公差 +0.08/-0.1514.0 (公差+1/-0.2))	5.5~10.5	8.0(公差 ± 0.3)	1.7
4.0 (公差 +0.08/-0.1516.0 (公差+1/-0.2))	6.0~12.5	8.0(公差 ± 0.3)	1.7
4.0 (公差 +0.08/-0.1518.0 (公差+1/-0.2))	9.5~14.5	8.0(公差 ± 0.3)	1.7
4.0 (公差 +0.08/-0.1520.0 (公差+1/-0.2))	11.5~16.5	8.0(公差 ± 0.3)	1.7
4.8 (公差 +0.08/-0.1510.0 (公差+1/-0.2))	1.5~6.0	9.5(公差 ± 0.3)	2.0
4.8 (公差 +0.08/-0.1512.0 (公差+1/-0.2))	2.0~8.0	9.5(公差 ± 0.3)	2.0
4.8 (公差 +0.08/-0.1514.0 (公差+1/-0.2))	3.5~9.5	9.5(公差 ± 0.3)	2.0
4.8 (公差 +0.08/-0.1516.0 (公差+1/-0.2))	6.0~12.5	9.5(公差 ± 0.3)	2.0
4.8 (公差 +0.08/-0.1518.0 (公差+1/-0.2))	8.0~14.0	9.5(公差 ± 0.3)	2.0
4.8 (公差 +0.08/-0.1520.0 (公差+1/-0.2))	10.0~16.0	9.5(公差 ± 0.3)	2.0
4.8 (公差 +0.08/-0.1522.0 (公差+1/-0.2))	12.0~18.0	9.5(公差 ± 0.3)	2.0
4.8 (公差 +0.08/-0.1524.0 (公差+1/-0.2))	12.5~19.5	9.5(公差 ± 0.3)	2.0
4.8 (公差 +0.08/-0.1527.0 (公差+1/-0.2))	17.0~23.0	9.5(公差 ± 0.3)	2.0
4.8 (公差 +0.08/-0.1530.0 (公差+1/-0.2))	20.0~25.0	9.5(公差 ± 0.3)	2.0