

地坪养护施工服务资质证书申办

产品名称	地坪养护施工服务资质证书申办
公司名称	清远远中信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	清远市清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E幢首层47号铺
联系电话	18813558434 18813558434

产品详情

环氧地坪适用于地下车库、工厂车间仓库等场所。是由于其高强度，耐磨损，耐压，耐化学性好等优点以及地坪施工周期短，整体无缝，不起尘，易清洁，美观等因素。今就来讲一下环氧地坪的使用寿命。

薄涂型环氧地坪，一般使用年限在5-8年；环氧砂浆型地坪，一般使用年限在8-10年；环氧自流平型地坪，一般使用年限10-15年的样子，当然这还要取决于是否对环氧地坪进行过养护工作。

一般在地坪施工完成后的一段时间后，有些施工后的环氧地坪会产生与基层之间的附着力出现问题，其会使环氧漆小片脱离或者是与地面的整体脱离。

基层处理不当。地面还有其余杂质如油污，水溶解物，锈迹等未处理干净，施工环境清理不干净引起的脱落。或基层表面的光滑过度，没有进行针对性处理或没有选择针对性底漆材料。

涂料层间再涂时间过长。施工过程中，施工时的间隔时间过长，导致灰尘杂质继续出现在地表面。

涂膜太厚，由于表层已干透，而底层干得慢或未干透，在干燥过程中由于面漆收缩过度而引起开裂脱落。

基层含水率过高。如果在含水率过高的地面上进行施工，就会有环氧地坪漆层脱离地面的风险存在，含水率越低，粘结性能越好。

基层过于疏松。对于疏松地面，施工前要将疏松层全部去除，否则环氧地坪涂层会随同疏松混凝土层一起脱落。

当然还有其材料本身问题引起的脱落。

施工过程中注意以上细节，把控每一个步骤都能减少问题的出现。

那么如何对已经做好的环氧地坪进行有效的养护呢？

对于溅落到地坪上的腐蚀性的化学药品和溶剂应立即清除。同样油脂也需立刻清除，否则会使地面变滑，易造成伤害。